

宏达专业生产LS、GX系列螺旋输送机

产品名称	宏达专业生产LS、GX系列螺旋输送机
公司名称	新乡市宏达振动设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:宏达 型号:LS、GX
公司地址	新乡市环宇立交桥西300米路南
联系电话	0373-2632855

产品详情

详细介绍：

ls/gx系列螺旋输送机产品概述：

ls型螺旋输送机等效采用iso1050-75标准，设计制造符合zjb81005.1~2-88《ls螺旋输送机》专业标准。ls型螺旋输送机直径由100mm~1250mm，共十二种规格，分为单驱动和双驱动两种形式，单驱动螺旋机最大长度可达40m(特大型30m)，双驱动螺旋机采用中间断开轴结构，最大长度可达80m(特大型60m)，螺旋机长度每0.5m一档，可根据需要选定，螺旋机头部轴承、尾部轴承置于壳体外部减少了灰尘对轴承室的侵入提高了螺旋机关键件的使用寿命。中间吊轴承采用滚动、滑动可互换的两种结构，阻力小、密封性强、耐磨性好。滑动轴承的轴瓦有粉末冶金、尼龙和巴氏合金等多种材料供用户根据不同的场合选用。吊轴承机外侧置式油杯，便于集中加油润滑。进出料口位置布置灵活，并增设电动型出料口，便于自动控制，还可根据用户要求，配置测速报警装置。ls型螺旋机一直被广泛用于国民经济各部门，如建材、冶金、化工、电力、煤炭、机械、轻工、粮食及食品行业，适宜输送粉状、颗粒状、小块状物料，如水泥、煤粉、粮食、化肥、灰渣、沙子、焦炭等。不宜输送易变质、粘性大、易结块的物料，ls螺旋输送机工作环境温度通常为-20~40℃，输送物料的温度一般为-20~80℃，ls螺旋输送机适宜水平和小倾角布置，倾角以不超过15°为宜，如倾斜角度过大请选用gx系列螺旋输送机，或与我公司技术部门联系进行单独设计。

ls/gx系列螺旋输送机主要特点及工作原理：

承载能力大、安全可靠。2.适应性强、安装维修方便、寿命长。3.整机体积小、转速高、确保快速均匀输送。4.密封性好、外壳采用无缝钢管制作，端部采用法兰互相连接成一体，刚性好。

本产品的加工定制是是，品牌是宏达，型号是LS、GX，适用领域是建材、冶金、化工、电力、煤炭、机械、轻工、粮食及食品行业，适宜输送粉状、颗粒状、小块状物料，如水泥、，料斗容量是电话洽谈（m³），牵引力是电话洽谈（KN），生产能力是电话洽谈（m³/h），动力功率是电话洽谈（kw），外形尺寸是电话洽谈（mm），残压是电话洽谈，类型是螺旋提升机