

链条皮带斗式提升机 龙阳

产品名称	链条皮带斗式提升机 龙阳
公司名称	郑州龙阳重型机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:龙阳 型号:500
公司地址	郑州市中原区西流湖街道铁炉村
联系电话	13523471408

产品详情

斗式提升机

一、th型斗式提升机的用途及特点 th型斗式提升机是我厂基于hl型斗式提升机研制的新产品，与其相比，具有输送量大，提升高度高，运行平稳可靠，寿命长等显著优点。其主要技术性能及参数符合jb3926-85<<垂直斗式提升机>>(该标准等效，参照了国际标准和国外先进标准)；牵引用园环链符合tm36-8<<矿用高强度园环链>>。本提升机具有以下特点：1、输送量大，相同斗宽的th型与hl型相比，输送量增大近一倍；2、采用了组装式链轮。有轮体、轮缘用高强度螺栓联接而成。在链轮磨损到一定程度后，可拧下螺栓，拆换轮缘，更换方便，且节约拆料、降低了维修费；3、下部采用了重锤杠杆式张紧装置，即可实现自动张紧。一次安装后不需调整，又可以保持恒定的张紧力，从而保证机器的正常运转，避免了打滑或脱链；4、牵引件为低合金高强度园环链，经适当的热处理后，具有很高的抗拉强度和耐磨性，使用寿命长。本提升机为混合或重力方式卸料，掏取式装料，适用输送堆积密度不大于1.5吨/米³的物料的粉状、粒状、小块状的低磨琢性物料，物料的温度不得超过250度。本机备有两种料斗：zh型（中深斗）一般使用于输送湿的、一结块，较难抛出的物料，如湿砂、型砂、化肥、碱粉等。sh型（深斗）一般使用于输送干燥的、松散易于抛出的物料，如水泥、碎石、煤块、等。

本提升机代号为th,即园环链斗式提升机；产品规格以斗宽表示，其主要列于表1

型 号	th160		th250		th315		th400		th500		th630		th800		th1000		th1250	
料斗型式	zh	sh	zh	sh	zh	sh	zh	sh	zh	sh	zh	sh	zh	sh	zh	sh	zh	sh
输送能力	19	30	30	48	35	59	58	94	73	118	114	185	150	240	240	360	360	540

, m ³ /h																				
料斗	料斗容量(l)	1.2	1.9	3	4.8	3.75	6	5.9	9.5	9.3	15	14.6	23.6	24	38	38	60	60	95	
	斗距(mm)	350		450		512			688			936		936		1001				
链条	园钢径	12x45		18x64			22x86			24x86		24x86		28x92						
	x节 (mm)																			
	单链条破	170		320			480			560		560		660						
	断强 (kn)																			
料斗运动速度 (m/s)		1.3		1.2		1.4			1.5			1.6		1.6		1.6				
传动链轮转数 (r/min)		62.5		46.8		42.5		37.6		35.8		31.8		30.5		30.5		28		
输送物料的最大块度 (mm)		20		25		35		40		50		60		75		85		100		

*:表中料斗容积为料斗盛水时容积。于实际填充量相近,故输送量计算时未考虑填充系数,具体选型时应根据物料特性查表(3)求得修正值以此值修正表给输送量。

郑州龙阳重型机械(集团)公司

(国企质量 国企信誉)

售前服务:为您提供项目设计、工艺流程设计,适合您的机器设备选购方案的制定,根据您的特殊需求,设计制造产品,为您培训技术操作

售中服务:陪您一起完成对设备的验收,协助拟订施工方案和详细流程

售后服务:公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员

产品质量:易损件除外 质量保证一年!

【温馨提示】网站中标识的价格仅供参考,根据原料价格浮动,具体价格以来电咨询为准,欢迎新老客户来公司考察面谈.谢谢 合作愉快

电话:0371-67826803

手机:15981807408 13523471408

邮箱:zzlyzx168@163.com

网址：www.zzlyzx.cn

www.hnlongyang.com

www.zzlyzg.com

www.zzlongyang.com

本产品的加工定制是是，品牌是龙阳，型号是500，适用领域是输送，料斗容量是2（m³），牵引力是4（KN），生产能力是40（m³/h），动力功率是4（kw），外形尺寸是400*600*7000（mm），残压是0，类型是链条式提升机