

# TH250型链条式斗提机

产品名称	TH250型链条式斗提机
公司名称	新乡市鑫原振动设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鑫源 型号:TH
公司地址	新乡市新辉桥北50米周村寺庄顶路
联系电话	86-3732513802 13223757557

## 产品详情

th、hl型环链斗式提升机适用于垂直输送磨琢性较大的粉状、粒状及小块状的物料，如粮食、煤矿、水泥、碎矿石等，提送高度最高40m，其特点为：结构简单，运作平稳，掏取式装料，混合式或重力卸料，轮缘采用组合链轮，更换方便，链条经特殊处理寿命长，下部采用重力自动张紧装置，能保持恒定的张力，避免打滑或脱链，同时在料斗遇阻时，有一定的容性能够有效地保护运动部件，物料温度不超过250℃。th型按jb3926-85《垂直斗式提升机》标准设计制造，应优先选用。hl型斗提机连接尺寸同原hl型，链条、链轮、张紧装置等同th型，即可靠性同th型。斗式提升机广泛用于矿山、冶金、建材、煤炭、水电等部门垂直提升块状、粒状、粉状漫压不超过250℃的物料，如矿石、煤炭、焦炭、水泥、石砂等。是一种新型节能、高效的提升设备，在老厂进行技术改造时，可用其取代，近似规格的hl、pl型垂直斗式提升机。本机具有结构简单，占地面积小，技术指标先进，工作可靠，使用维修方便等特点计数参数

型号	hl-300		hl-400		th-315		th-400		th-500		th-630		th-800		th-1000	
料斗型式	q	s	q	s	zh	sh	zh	sh	zh	sh	zh	sh	zh	sh	zh	sh
输送量 (m <sup>3</sup> /h)	24	28	45	47	21	36	36	56	45	70	68	110	87	141	141	220
斗宽 (mm)	300		400		315		400		500		630		800		1000	
斗容 (l)	4.4	5.2	10	10.5	3.75	6	5.9	9.5	9.3	15	14.6	23.6	23.3	37.5	37.6	58
斗距 (mm)	500		600		500		600		688		688		920		920	
链条规格	18*50		18*50		18*50		18*50		22*86		22*86		26*92		26*92	

链轮 节径 (mm)	630	630	630	710	800	900	1000	1250
斗速 (m/s)	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.6	1.6
物料 最大 块度 (mm)	40	50	45	55	65	75	85	100

。

本产品的加工定制是是，品牌是鑫源，型号是TH，适用领域是颗粒料的提升，生产能力是50（m<sup>3</sup>/h），动力功率是7.5（kw），类型是振动提升机