

新乡 共成生产连续提升块状石料的带式提升机

产品名称	新乡 共成生产连续提升块状石料的带式提升机
公司名称	新乡市共成振动设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:共成 型号:TD-400
公司地址	新乡市牧野工业园
联系电话	86-03732513806 13525008219

产品详情

新乡 共成生产连续提升块状石料的带式提升机保质一年 放心用 产品介绍： 带式提升机适用于输送粉状、粒状及小块状的无磨琢及磨琢性小的物料。th型是一种圆环链斗式提升机采用混合式或重力卸料，挖取式装料。牵引件用优质合金钢高度圆环链。中部机壳分单、双通道两种形式为机内重锤箱恒力自动张紧。链轮采用可换轮缘组合式结构。使用寿命长，轮缘更换工作简便。下部采用重力自动张紧装置，能保持恒定的张紧力，避免打滑或脱链，同时料斗遇到偶然因素引起的卡壳现象时有一定的容让性，能够有效地保护下部轴等部件。该斗式提升机适用于输送堆积密度小于1.5t/m³易于掏取的粉状、粒状、小块状的底磨琢性物料。如煤、水泥、碎石、砂子、化肥、粮食等。th型斗式提升机用于各种散状物料的垂直输送。适用于输送粉状、粒状、小块状物料，物料温度在250 以下。 本机备有二种料斗：zh型(中深斗)一般适用于输送湿的、易结块、较难抛出的物料，如湿砂、型砂、化肥、碱肥、碱粉等。sh型(深斗)一般适用于输送干燥的、松散易于抛出的物料，如水泥、碎石、煤块等。 本机传动装置有二种形式，分别配有zj型减速器和zq型减速器。zj型轴装减速器直接套装在主轴轴头上，省去了传动平台，联轴器等，使结构紧凑、重量轻、而且内部带有异型辊逆止器，逆止可靠，该减速器噪声低，运转平稳，并随主轴浮动，可消除安装应力。本机最大输送量365m³/h,最大提升高度为50m。带式提升机主要特点: 1.维护方便，寿命长。 2.机壳钢板加厚、刚性好。 3.输送物料的温度最高可达250 。 4.中节机壳具有单通道和双通道两种形式。 5.提升高度运行平稳可靠，噪音小，维护方便。 6.改进机型的提升输送量比普通机型提高30%以上。 7.提升机环链采用低合金钢锻造，并经渗碳淬火处理，具有极高的抗拉强度和耐磨性能。

实物图片：

本产品的加工定制是是，品牌是共成，型号是td-400，适用领域是粮食、煤、水泥、碎矿石、化肥、沙子等粉状、粒状、小块状物料，料斗容量是3-40（m³），牵引力是详见说明书（kn），生产能力是2-40（m³/h），动力功率是详见说明书（kw），外形尺寸是4-18（mm），残压是详见说明书，类型是振动提升机，规格是td400