

dzc300	300	146	500	~ 2000	~ 2750	40	75	270	680 × 680	\\	11
dzc500	500	219	850	~ 3000	~ 4020	50	80	475	1080 × 1080	880 × 880	13
dzc550	550	245	900	~ 3500	~ 4530	55	85	500	1100 × 1100	900 × 900	13
dzc600	600	273	950	~ 4000	~ 5150	60	85	525	1100 × 1100	900 × 900	15
dzc800	800	351	1200	~ 4500	~ 5650	60	90	650	1300 × 1300	1050 × 1050	15
dzc850	850	402	1250	~ 5000	~ 6150	65	100	675	1400 × 1400	1150 × 1150	17
dzc900	900	530	1300	~ 6000	~ 7180	65	110	700	1600 × 1600	1300 × 1300	17

dzc系列振动提升机技术参数表:

型号	输送量 (t/h)	输送槽直径 (mm)	输送宽度 (mm)	输送高度 (m)	振次 (min)	双振幅 (mm)	电动功率 (kw)	重量 (g)
dzc300	~ 1.0	300	77	2.0	960	6~7	2 × 0.4	68
dzc500	~ 2.0	500	140	3.0		6~8	2 × 0.75	10
dzc550	~ 3.0	550	152	3.5		6~8	2 × 1.5	11
dzc600	~ 3.0	600	163	4.0		6~7	2 × 1.5	132
dzc800	~ 4.0	800	224	4.5		6~8	2 × 2.2	15
dzc850	~ 4.0	850	224	5.0		6~9	2 × 2.2	17
dzc900	~ 3.5	900	185	6.0		6~9	2 × 3.0	21

本产品的加工定制是是，品牌是创佳，型号是DZC型，适用领域是化工、橡胶、塑料、医药、轻工、食品、冶金、建材、矿山、粮食等，料斗容量是根据具体型号确定（m³），牵引力是根据具体型号确定（KN），生产能力是根据具体型号确定（m³/h），动力功率是欢迎来电咨询（kw），外形尺寸是欢迎来电咨询（mm），类型是振动提升机