

# 强力开片机 开放式 立式

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 强力开片机 开放式 立式              |
| 公司名称 | 振德隆机械(昆山)有限公司             |
| 价格   | 面议                        |
| 规格参数 | 类型:开放式<br>样式:立式           |
| 公司地址 | 花桥镇象蚌泾路28号2号房（注册地址）       |
| 联系电话 | 0186-26186560 18626186560 |

## 产品详情

强力开片机

powerful plate bresaking machines

本机适用于橡胶发泡、pe、eva等高低发泡加工，速度快，精度高。

- 1、刀带夹刀板以喷焊钨铜处理，耐磨损、不易变形、不夹刀。
- 2、速度以强力机械式变速箱控制，能快速变化速度，不减低出力，故障率极低。
- 3、开刀厚度以数字开关来设定，准确性高。

this model is suitable for the highly and lowly foaming and processing of rubber,pe and eve,featuring high speed and high accuracy.

- 1、 finished with tungsten steel,knife holders on the knife belt resist wear,never deform,and will never affect knife soperating.
- 2、 powerful mechanical transmission case controlled soeed can bechanged quickly,and will not decrease developed power,assuring low breakdown rates.
- 3、 rhicknesses of the plates to be broken can be set with a digital switch,assuring high accuracy.

夹刀板：喷钨钢处理，整块夹刀板，以精密磨床一体加工完成，精密高，配合夹刀板角度设计合理，开片时平顺精准。

上下滚轮：上下滚花纹轮，送料抓力更大。下平轮，送料加工时加工成表面平坦。

电木护板：使用电木板，不伤上下滚轮。

下夹刀板：喷钨铜处理，可将刀带间隙夹很小，以便砂轮磨刀时稳定。

| 规格    | 加工宽度          | 加工厚度              | 加工硬度             | 加工速度          | 加工精度             |
|-------|---------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|
| model | working width | working thickness | working hardness | working speed | working accuracy |
| ls180 | width 1800mm  | 0.3-100(mm)       | 0 ° -90 °        | 10-40m/min    | ± 0.03mmor 3%    |

本产品的加工定制是是，类型是开放式，样式是立式，品牌是振德隆，别名是剖片机