

# AAS-700AS单吹风淋室供应QS认证

产品名称	AAS-700AS单吹风淋室供应QS认证
公司名称	上海苏净实业有限公司
价格	面议
规格参数	吹淋方式:单人单吹 箱体材质:彩钢板
公司地址	上海市松江区新桥镇新格路505号3幢三楼3106室
联系电话	13918851350 13701933845

## 产品详情

### flb-1a型风淋室

洁净室内，细菌及尘埃的最大发尘源是操作者，在操作者进入洁净室之前，用洁净空气吹淋其衣服表面附着尘埃颗粒，则必须采用高速高效洁气流去除之。

特点一、aas-700as型分淋通道1、较小的外形尺寸，为有限的通道选用提供了更大的灵活性2、可定制三门、左右式转角等功能的风淋室，为您的选择提供了更大的范围，适应不同的工作场所

二、flb-1a型风淋室1、较小的外形尺寸，为有限的通道选用提供了更大的灵活性2、风淋时间0-60秒可调节3、为了有效防止洁净区内外气流互不流动，只要外门打开，工作区即启动送风

### 技术参数型号

flb-1a 过滤效率  
>=99.97%>=0.5um (钠焰法) 风淋时间 0-60s可  
调 喷嘴数与口径  
直径30mm 电源

ac, 单相220v/50hz 最大功率 400  
w 重量

250kg箱体  
聚苯稀彩钢复合壁板 预过滤规格及数量  
700\*800\*10\*1 高效过滤器规格及数量  
600\*600\*120\*1

### aas-700as风淋通道

洁净室内，细菌及尘埃的最大发尘源是操作者，在操作者进入洁净室之前，用洁净空气吹淋其衣服表面附着尘埃颗粒，则必须采用高速高效洁气流去除之。

特点一、aas-700as型分淋通道1、较小的外形尺寸，为有限的通道选用提供了更大的灵活性2、可定制三门、左右式转角等功能的风淋室，为您的选择提供了更大的范围，适应不同的工作场所

二、flb-1a型风淋室1、较小的外形尺寸，为有限的通道选用提供了更大的灵活性2、风淋时间0-60秒可调节3、为了有效防止洁净区内外气流互不流动，只要外门打开，工作区即启动送风

技术参数型号 aas-700asi过滤效率

$\geq 99.97\%$   $\geq 0.5\mu\text{m}$ 风淋时间 0-60s可调喷嘴数与口径

直径30mm电源 ac，单相220v/50hz最大功耗

1000w重量 1200kg箱体

聚苯稀彩钢复合壁板预过滤规格及数量 850\*850\*10t\*8高效过滤器规格及数量 600\*600\*120\*8

本产品的加工定制是是，吹淋方式是单人单吹，箱体材质是彩钢板，适用对象是人淋室，功能是智能语音风淋室，自动化程度是全自动，品牌是上海苏净实业有限公司，型号是AAS-700AS，喷嘴数是12