

# 风淋室风淋门 单人双吹风淋室 双人双吹风淋室

产品名称	风淋室风淋门 单人双吹风淋室 双人双吹风淋室
公司名称	深圳市长策达净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	吹淋方式:单人双吹 箱体材质:冷轧钢板烤漆
公司地址	深圳市宝安区西乡街道双龙花园B1栋308 (办公场所)
联系电话	27368940 18668010095

## 产品详情

生产风淋室 货淋室 净化工作台 传递窗 洁净棚 承接净化工程欢迎来电咨询

专业供应空气净化产品380v/220v风淋室风淋门，

单人双吹风淋室规格：1240\*1000\*2180mm

风淋室是洁净厂房和装配式洁净小室的设备，用于吹除进入净化厂房的人体和携带物品表面附着的尘埃，同时风淋室也起到气闸的作用，防止未经净化的空气进入洁净区域，是进行人体净化和防止外空气污染洁净区的有效设备。

参数表：

型号	单人单吹	单人双吹	双人双吹	双人双吹	风淋通
	ycf—1s	ycf—1ss	ycf—2ss	ycf—2ss - x	ycf—hs
规格	1290*1000*2050	1240*1000*2180	1240*2000*2180	1590*2000*2050	1240*4
喷嘴	6只	12只	24只	24只	
功率	0.75kw	1.1kw	1.1kw*2	0.75kw*4	
电源	220v / 50hz				
过滤效率	高效过滤器 (效率 99.99%) 初效过滤器( 5um计数效率 35%)				
喷口风速	18m/s				
风淋时间	出厂初始设置为10s (0—99s可调)				
门材质	半玻璃视窗不锈钢豪华门 (单开门)				

材质	冷板静电喷塑、不锈钢201/304、彩钢板
互锁方式	平时双门电子互锁，打开一扇门另一扇门自动上锁，工作时双门闭锁

本产品的加工定制是是，吹淋方式是单人双吹，箱体材质是冷轧钢板烤漆，适用对象是人淋室，功能是智能语音风淋室，自动化程度是全自动，品牌是CCD，型号是1240，喷嘴数是16，喷嘴口直径是12（mm），过滤器效率是99.99，喷口风速是7（m/s），循环风量是3500，风淋区尺寸是1000\*1000，风淋时间范围是10-99，电源是380（V），最大功耗是380（Kw），适用领域是无尘室无尘车间医药车间生物车间