

双人三吹风淋室-双人三吹风淋室-双人双吹风淋室

产品名称	双人三吹风淋室-双人三吹风淋室- 双人双吹风淋室
公司名称	深圳市兆鑫净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	吹淋方式:双人三吹 箱体材质:冷轧钢板烤漆
公司地址	深圳市宝安区福永街道塘尾社区工业大道1号
联系电话	0-755-33148835-888 13510992500 13088888757

产品详情

一、风淋室介绍洁净室内，在动态情况下，细菌及尘埃的最大发生源是操作者，当操作者进入洁净室之前，必须用洁净空气吹淋其衣服表面附着的尘埃颗粒，并起到气闸的作用。风淋室定义：也称风淋间，它是人员或货位进入洁净区由风机通过风淋喷嘴喷出经过高效过滤的洁净强风吹除人或物体表面吸附尘埃的一种通用性很强的局部净化设备。风淋室[1]是食品厂、饮用水厂办qs、haccp认证的必备车间设备。[编辑本段]二、风淋室的不同叫法风淋室（air shower）又称为风淋，洁净风淋室，净化风淋室，风淋房，吹淋房，风淋门，浴尘室、吹淋室，风淋通道，空气吹淋室。[编辑本段]三、风淋室分类风淋室根据吹淋方式可分为：顶吹风淋室，单人单吹风淋室，单人双吹风淋室，单人三吹风淋室，双人双吹风淋室，双人三吹风淋室，多人双吹风淋室，多人三吹风淋室，转角风淋室，风淋室根据箱体材质不同可分为：不锈钢风淋室，钢板风淋室，外钢板内不锈钢风淋室，彩钢板风淋室，外彩板内不锈钢风淋室。风淋室根据自动化程度不同可分为：智能语音风淋室，自动门风淋室，防爆风淋室，快速卷帘门风淋室风淋室根据使用对象不同可分为：人淋室，货淋室，风淋通道，货淋通道[编辑本段]四、结构说明1.风淋室由箱体、不锈钢门、高效过滤器、送风机、配电箱、喷嘴等几大部件组成。2.风淋室的底板由钢板折弯焊接而成，表面为乳白色烤漆。3.箱体采用优质的冷轧钢板制造，表面静电喷塑处理，美观大方，内底板全不锈钢板制做耐磨擦，易清洁。4.箱体主材及外形尺寸可根据客户要求定制。风淋室的作用：风淋室是人员进入洁净室无尘车间所必备的净化设备，通用性强，可与所有的洁净室和洁净厂房配套使用，工作人员进入车间时，必须通过此设备，用强劲洁净的空气，由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，有效而迅速清除去附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。风淋室的两道门电子互锁，可以兼起气闸室的作用，阻止外界污染和未被净化的空气进入洁净区域。杜绝工作人员将头发，灰尘、细菌带入车间，达到工作场地严格的无尘净化标准，生产出高质量的产品[编辑本段]五、风淋室的作用风淋室是人员进入洁净室无尘车间所必备的净化设备，通用性强，可与所有的洁净室和洁净厂房配套使用，工作人员进入车间时，必须通过此设备，用强劲洁净的空气，由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，有效而迅速清除去附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。风淋室的两道门电子互锁，可以兼起气闸室的作用，阻止外界污染和未被净化的空气进入洁净区域。杜绝工作人员将头发，灰尘、细菌带入车间，达到工作场地严格的无尘净化标准，生产出高质量的产品。[编辑本段]六、风淋室特点1.系列风淋室采用发泡隔热彩色壁板及铝合金构件或不锈钢装配而成，外形美观，结构紧凑。2.配置离心通风机及中、高

效空气过滤器，检修方便，操作简单。[编辑本段]七、风淋室材质风淋室板材普通型采用“eps”系列50mm

厚夹芯彩钢板和配套铝型材制造，其特点是造价低并和净化室是同一材质，整体感较好。较高级的采用1.2mm厚冷轧钢板和配套型材制造，风淋室表面采用静电喷塑，其特点是美观，现代；其内壁，门还可以用不锈钢制作，其效果更现豪华。高级的为全不锈钢制造，门为感应自动移门，操作系统采用智能程序plc控制系统，为现代先进企业首选产品。[编辑本段]八、技术参数单人双吹风淋室技术参数：外行尺寸：1220×1000×2050（宽×深×高）净化区尺寸：790×920×1950（宽×深×高）过滤器净化效率：0.5um尘埃 99.99%（钠焰法）喷口风速：27m/s以上方可达到除尘效果风淋时间：0~99sec可调循环风量：800~1000m³/h电源：380v-50hz或220v-50hz最大功率：0.75kw重量：250kg有隔板高效过滤器尺寸：610×610×120初效过滤器尺寸：600×300×21双人双吹风淋室技术参数：外行尺寸：1220×2000×2050（宽×深×高）净化区尺寸：790×1920×1950（宽×深×高）过滤器净化效率：0.5um尘埃 99.99%（钠焰法）喷口风速：27m/s以上方可达到除尘效果风淋时间：0~99sec可调循环风量：1600~2000m³/h电源：380v-50hz或220v-50hz最大功率：1.5kw重量：460kg有隔板高效过滤器尺寸：610×610×120初效过滤器尺寸：600×300×21[编辑本段]九、可选配件1、全不锈钢箱体 2、内胆不锈钢 3、紫外线杀菌灯 4、除静电装置 5、自动门 6、双速风机 7、压差表 8、底板不锈钢

本产品的加工定制是是，吹淋方式是双人三吹，箱体材质是冷轧钢板烤漆，适用对象是人淋室，功能是智能语音风淋室，自动化程度是全自动，品牌是兆鑫，型号是ZX-1290*2000，喷嘴数是36，喷嘴口直径是50（mm），过滤器效率是99%，喷口风速是19（m/s），循环风量是98%，风淋区尺寸是1290*2000*2180，风淋时间范围是10-99S可调，电源是380（V），最大功耗是1.5（Kw），适用领域是电子 - 光电 - 医药 - 食品 - 工业