

双人双吹风淋室 双人双吹

产品名称	双人双吹风淋室 双人双吹
公司名称	东莞市佰鸿净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	吹淋方式:双人双吹 箱体材质:外钢板内不锈钢
公司地址	东莞市大朗石厦村金厦东路28号
联系电话	81293773 13925874773

产品详情

产品详细介绍

风淋室可以清除人身和物品表面附着的尘埃，减少带入洁净空气的灰尘量，同时起到兼有气闸室功能，可防止洁净空气由门侵入，以配合洁净空调系统确保洁净室达到所需洁净度。主要技术参数：

型号 /名称	双人双吹风淋室	双人双吹风淋室
技术参数		
外型尺寸 w × d × h (mm)	1590 × 2000 × 2050	1240 × 2000 × 2180
风淋区尺寸 w × d × h (mm)	790 × 1860 × 1880	790 × 1860 × 1880
喷口风速 (m/s)	> 18	
喷嘴数量	24	
风淋时间 (s)	出厂初始设置为 15s , 10-99s (可调)	
过滤器	高效过滤器 (效率 99.99%) 初效过滤器 , 可清洗化纤滤料 (5um 计数效率 35%)	
箱体主材	不锈钢/冷轧钢板 , 表面静电处理 , 哑光白色。	
门材质	不锈钢 (单开门)	
门互锁方式	风淋工作时双门闭锁 , 平时双门电子互锁 , 打开一扇门另一扇门自动上锁	
电源	380v.50hz	
日光灯	24w × 2	24w × 2
功耗 (kw)	1.5kw (四台风机)	1.5kw (二台风机)
净重 (kg)	600	550

本产品的加工定制是是，吹淋方式是双人双吹，箱体材质是外钢板内不锈钢，适用对象是人淋室，功能是智能语音风淋室，自动化程度是全自动，品牌是佰鸿，型号是1390*2000*2050，喷嘴数是24，喷嘴口直径是30（mm），过滤器效率是99.99，喷口风速是18-25（m/s），风淋区尺寸是790*2000*1950，风淋时间范围是10-99s，电源是380（V），最大功耗是2.2（Kw），适用领域是净化车间