

双人双吹风淋室 无尘车间风淋室 净化工程设备 风淋设备

产品名称	双人双吹风淋室 无尘车间风淋室 净化工程设备 风淋设备
公司名称	东莞市海瑞净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	吹淋方式:双人双吹 箱体材质:冷轧钢板烤漆
公司地址	东莞市黄江镇合路工业区创业一路5号6-9号铺
联系电话	0769-83608708 18664144617

产品详情

洁净室内，在动态情况下，细菌及尘埃的最大发生源是操作者，当操作者进入洁净室之前，必须用洁净空气吹淋其衣服表面附着的尘埃颗粒，并起到气闸的作用。风淋室定义：它是人员或货位进入洁净区由风机通过风淋喷嘴喷出经过高效过滤的洁净强风吹除人或物体表面吸附尘埃的一种通用性很强的局部净化设备。配置参数:1、风淋室材质：箱体采用冷扎钢板制作，表面静电喷粉烤漆哑光白色;2、门与底板：门、底板都为201#不锈钢,门上方为半玻璃视窗配电动门轨道；3、喷嘴与风速:不锈钢可调喷嘴12个，双侧吹淋，出风口风速大于25m/s，吹到人身上大于18m/s;4、风机：采用江苏德胜鑫专用风淋风机dsx-195#2台，功率550w*380v*50hz；5、控制：电子互锁装，全语音提示控制，led显示控制吹淋时间10~99秒可调6、照明：采用朗能25w嵌入式小方灯1盏7、过滤：采用g4板式过滤器与h10有隔板高效过滤器组合过滤，效率>99.97%

本产品的加工定制是是，吹淋方式是双人双吹，箱体材质是冷轧钢板烤漆，适用对象是人淋室，功能是智能语音风淋室,自动门风淋室，自动化程度是全自动，品牌是海瑞，型号是HRJH，喷嘴数是24，喷嘴口直径是24（mm），过滤器效率是99.97，喷嘴风速是25（m/s），循环风量是2400，风淋区尺寸是790W*1900D*1880H，风淋时间范围是0~99S，电源是380（V），最大功耗是1.3（Kw），适用领域是洁净室