

苏州天润净化 特价供应 双人双吹风淋室，彩钢板风淋，FLS-2C

产品名称	苏州天润净化 特价供应 双人双吹风淋室，彩钢板风淋，FLS-2C
公司名称	吴江天润净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	吹淋方式:双人双吹 箱体材质:彩钢板
公司地址	吴江区同里镇屯村松库公路西侧
联系电话	0512-63212828 18962511133

产品详情

本风淋室为彩钢板结构，外形尺寸：1550*1600*2050，内净尺寸：750*1500*1950，高效过滤器规格600*600*120*4台，功率2.2kw，风速确保20m/s

fls系列风淋室采用彩钢夹芯板制作，内表面铝合金柜架，喷嘴板用彩钢板或不锈钢板组成，内装照明灯，侧面内部装高效过滤器表面为可调喷嘴，下侧为初效过滤器，两门用铝合金制作而成，结构新颖美观，性能可靠，操作简单，维修方便。洁净室内，在动态情况下，细菌及尘埃的最大发生源是操作者，当操作者进入洁净室之前，必须用洁净空气吹淋其衣服表面附着的尘埃颗粒，并起到气阀的作用，本公司生产的fls系列风淋室可以达到明显的效果。本系列产品规格较多，用户可以根据厂房布置、工艺要求选择合适的风淋室。

参数\型号	fls-1b	fls-1a	fls-2a	fls-3a	fls-4a	fls-5a
过滤效率	99.97%(0.5 μm尘埃)					
风淋时间	0 ~ 99秒(可调)					
喷嘴数	6个(两侧)	12个(两侧)	24个(两侧)	36个(两侧)	48个(两侧)	60个(两侧)
喷嘴口径	喷嘴材质：塑料镀铬、不锈钢。 32mm					
喷口风速	18 ± 20%米/秒					

风淋尺寸 (宽*深*高)	870*710*1900	700*850*1900	700*1800*1900	700*2715*1900	700*3620*1900	700*4525*1900
外形尺寸 (宽*深*高)	1100*950*2050	1555*955*2050	1555*1910*2050	1555*2815*2050	1555*3720*2050	1555*4625*2050
电源	ac.3n380v/50hz					
功耗	800w	1600w	3200w	4800w	6400w	8000w
高效空气过滤器尺寸	600*600*120	600*600*120	600*600*120	600*600*120	600*600*120	600*600*120
过滤数量	1	2	4	6	8	10
适用人数	单人	单人	2人	3人	4人	通道式
配置	常用配置：进入关门，自动吹风，退出关门，不吹风。选配：光电控制、程序控制、电子联锁、机械联锁、闭门器。					

fls系列风淋室是洁净厂房和装配洁净室的配套设备，用洁净空气流吹除进入洁净厂房的人、物表面附着的尘埃，同时风淋室也起气闸作用，防止未经净化的空气进入洁净区域，以确保净化环境的洁净度。是进行人身、物料净化和防止室外空气侵入洁净区的有效设备，通用性强，可与所有洁净室和洁净厂房配套使用。

结构：fls系列风淋室大部分采用发泡隔热夹芯彩钢板及铝合金构件 组装而成，配置离心风机及初效和高效空气过滤器，具有外型美观、结构紧凑、检修方便、操作简单等特点。本产品除彩钢板制作，还有冷轧钢板及全不锈钢制作,欢迎客户自行选购。原理：风淋室内的空气由风机的作用经初效过滤器进入静压箱，经高效空气过滤器过滤后，洁净空气从风淋室的喷嘴高速喷出，喷嘴角度可调节，可有效地吹除人身或携带物品表面附着的尘埃，吹下的尘埃再回收进入初效空气过滤器，如此循环可以达到风淋除尘的目的。用途及特点：“天润”风淋室是操作人员进入洁净室时使用的人身净化装置。它利用高速洁净气流吹淋除掉进入室内人员身上的污物。其喷嘴可调节，以便有效去除人身上的灰尘，并阻止外界污染进入洁净区域。它也可应用于大件货物的吹淋。风淋室（货淋室）吹淋方式：单侧吹淋、双侧吹淋、三侧吹淋、顶吹淋。“天润”风淋结构新颖、外形美观、运行可靠、低耗节能、维护方便。可广泛应用于电子、机械、生化制品、医药、食品、彩印包装、酿造、造酒、生物工程等各种工业及科研领域。

买家须知

关于售后：我公司设备从发货之日起1年之内进行免费保修。如因人为造成的损坏，我公司进行有偿维修。如一次性无法维修已经不能正常使用的设备，却应我公司本身质量问题，从收货之日起不超过3个工作日，我公司允予退还（换新）处理。一个公司的经营讲究的是诚实、守信，请勿对我们提出无理要求，对这一类要求我们一律拒绝。

关于运输：我公司所有设备（产品）都属于大件货物，我们将通汽运物流进行运输，客户如有特殊要求可协商处理。

运输费用：货运不像快递，不是越近价格越优惠，要看地点好送不好送。所以我们报的价格均为产品单价，实际运费我们根据实际地点再报价。

包装方式：对于设备，我们都会向买家推荐订木箱。

木箱包装优点：可以避免在运输途中的刮伤，压伤，等造成的损坏。

付款方式：我们支持支付宝、银行转账、货到付款服务，由物流公司代收（货到付款服务先向我公司支付50%订金，与50%余款需向货物公司支付3%的手续费）。

风淋室的用量越来越大，适用于医药、卫生、食品、电子、化工、科研等行业的洁净车间。

可选装电子连锁。

电子式连锁---进门和出门安装电子互联锁，可以实现通电状态下只能开启一个门，双门不能同时打开，确保洁净区的卫生。

风淋室适用于医药、卫生、食品、电子、化工、科研等行业的洁净车间。

买家须知

关于售后：我公司设备从发货之日起1年之内进行免费保修。如因人为造成的损坏，我公司进行有偿维修。如一次性无法维修已经不能正常使用的设备，却应我公司本身质量问题，从收货之日起不超过3个工作日，我公司允予退还（换新）处理。一个公司的经营讲究的是诚实、守信，请勿对我们提出无理要求，对这一类要求我们一律拒绝。

关于运输：我公司所有设备（产品）都属于大件货物，我们将通汽运物流进行运输，客户如有特殊要求可协商处理。

运输费用：货运不像快递，不是越近价格越优惠，要看地点好送不好送。所以我们报的价格均为产品单价，实际运费我们根据实际地点再报价。

包装方式：对于设备，我们都会向买家推荐订木箱。

木箱包装优点：可以避免在运输途中的刮伤，压伤，等造成的损坏。

付款方式：我们支持支付宝、银行转账、货到付款服务，由物流公司代收（货到付款服务先向我公司支付50%订金，与50%余款需向货物公司支付3%的手续费）。

本产品的加工定制是是，吹淋方式是双人双吹，箱体材质是彩钢板，适用对象是人淋室，功能其他，自动化程度是手动，品牌是天润，型号是FLS-2C，喷嘴数是24，喷嘴口直径是30（mm），过滤器效率是99.99，喷口风速是20（m/s），循环风量是4000，风淋区尺寸是750*1500*1950，风淋时间范围是0~999s，电源是380（V），最大功耗是2.2（Kw），适用领域是医药、电子、食品、化工、光伏