

、 双人双吹 风淋室、 双人风淋室

产品名称	、 双人双吹 风淋室、 双人风淋室
公司名称	无锡一净净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	吹淋方式:双人双吹 箱体材质:不锈钢
公司地址	无锡市惠山区堰桥街道堰翔路21
联系电话	0510-83570990 13400000555

产品详情

风淋室/货淋室系列产品是一种通用性较强的局部净化设备，安装于洁净室与非洁净室之间。当人与货物要进入洁净区时需经风淋室吹淋，其吹出的洁净空气可去除人与货物所携带的尘埃，能有效的阻断或减少尘源进入洁净区。风淋室/货淋室的前后两道门为电子互锁，又可起到气闸的作用，阻止未净化的空气进入洁净区域。

风淋室有人用风淋室系列、物用货淋室系列；吹淋方式有单侧吹淋、双侧吹淋、顶部吹淋等多种组合；风淋室门有手动门、自动门、快速卷帘门等多种选择。

风淋室是人员进入洁净室无尘车间所必备的净化设备，通用性强，可与所有的洁净室和洁净厂房配套使用，工作人员进入车间时，必须通过此设备，用强劲洁净的空气，由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，有效而迅速清除去附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。风淋室的两道门电子互锁，可以兼起气闸室的作用，阻止外界污染和未被净化的空气进入洁净区域。杜绝工作人员将头发，灰尘、细菌带入车间，达到工作场地严格的无尘净化标准，生产出高质量的产品。

本产品的加工定制是是，吹淋方式是双人双吹，箱体材质是不锈钢，适用对象是人淋室，功能是自动门风淋室，自动化程度是全自动，品牌是一净，型号是YJ-S-2，喷嘴数是24，喷嘴口直径是38（mm），过滤器效率是99.995%，喷口风速是25（m/s），循环风量是800，风淋区尺寸是800*1900*1960，风淋时间范围是0~99s，电源是380（V），最大功耗是3（Kw），适用领域是食品、电子、医药等