宁波无尘车间，风淋室，货淋室

产品名称	宁波无尘车间，风淋室，货淋室
公司名称	宁波市江北昊祥机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	吹淋方式:双人双吹 箱体材质:外彩钢内不锈钢
公司地址	宁波市江北区慈城（私营工业城）新纵4路8号
联系电话	86 0574 87646328 13957494781

产品详情

昊祥机械,服务世界

如下产品分类。

1、成套喷涂生产设备：plc控制无尘自动喷涂、机械手自动喷漆、往复机自动喷漆、disk自动喷漆、净化中央鲜风系统、无尘净化车间、喷淋前处理、潜游式前处理、喷粉柜、喷漆柜（水濂柜）、水洗打磨台、滤芯回收系统、环氧树脂地表漆、吊空链、电泳线等。

2、烘烤设备：生物燃料炉、电加热烤箱、隧道式烤炉、收缩包装机、uv固化炉、柴油炉、瓦斯炉等。

3、输送设备：各式平面、斜面、转弯、升降皮带线、不锈钢网带线、铁氟龙网带线、滚筒线、自动插件线、手动插件线、环型装配线、倍速链线等。

4、配套设备：各种工作台、储物柜、推车、台车、升降机。

5、配套清洁设备：各种工业清洁设备、化工、医药、电子、食品、超市等大型场所清洁设备。

例：

一、双人双吹货淋室：----------1台

→货物进入无尘车间必经之风淋室（规格尺寸如贵司需要，则根据贵司要求制作）；

→风淋室外形尺寸规格：w2400mm*d2000mm*h2300mm；

→风淋室有效尺寸规格：w1800mm*d1800mm*h2000mm；

→外封板采用国产江苏华南产聚苯乙烯夹芯彩钢板t=50mm厚、壁厚δ=0.426mm

制作，内封板采用sus304# t1.2mm的镜面不锈钢折弯制作，内部风道采用鞍钢t1.2mm冷板折弯制作；

→回风口分布在两侧下方位，加初效过滤网，侧部回风，外封板采用5mm孔径的冲孔板；

→吹风风机采用1hp田螺风机运风，风嘴数量为24只，其风速为15-20m/s，风淋周期为0-99s可调，光电控制开关；

→门采用双开门加闭门器2个，门加开透视窗，配环形锁，风淋室双门互锁，平时双门电子互锁；

→电控系统一套，安装门框一侧；

→表面颜色灰白色

售后服务：

→本公司配有专用售后服务车，以确保准确及时到达维修点；

→本公司负责：保修壹年，终身维修；

→保修期内负责免费维修（人为造成损坏除外），保修期外仅收取材料成本费；

→在接到贵司通知12小时内到达、半小时内做出明确答复；

→公司承诺：质量是信誉的保证、客户满意是我公司持之以恒的理念；

价格:网上洽谈、电话洽谈、面议：

十万级无尘车间单人吹双风淋室十万级无尘车间uv紫外线固化炉生物颗粒燃烧炉

本产品的加工定制是是，吹淋方式是双人双吹，箱体材质是外彩钢内不锈钢，适用对象是货淋室，功能是自动门风淋室，自动化程度是半自动，品牌是昊祥，型号是HX-HL，喷嘴数是24，喷嘴口直径是直径30（mm），过滤器效率是对于粒≥0.3，尘埃应≥99.99%，喷口风速是≥20（m/s），风淋区尺寸是W2400mm*D2000mm*H2300mm，风淋时间范围是0-99s，电源是380（V），最大功耗是1.5（Kw），适用领域是各行各业净化车间，属性是属性值