

冷板货淋室,货淋通道,货物室,缓冲间 , 镜面货淋室

产品名称	冷板货淋室,货淋通道,货物室,缓冲间 , 镜面货淋室
公司名称	昆山市海兴净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	吹淋方式:单人单吹 箱体材质:冷轧钢板烤漆
公司地址	江苏省昆山市千灯镇季广路358号
联系电话	57494115-8017 13915751103

产品详情

昆山市海兴净化设备有限公司是专业从事无尘室设备（风淋室、货淋室、超净工作台、风机过滤器机组ffu、传递窗、高效送风口、泄压风门、新风增压箱）研发、生产、销售为一体的高科技企业。公司拥有众多专业技术人才，以一流的设计水

平、优质的施工管理、良好的售后服务和诚信的服务理念，为半导体、微电子、pcb、光电技术、光学仪器、生物工程、医药卫生、精细化工和食品工业等高科技企业提供优质的无尘室设备，并代理和销售美国met one激光尘埃粒子计数器、美国simco除静电设备、美国dwyer压差表等无尘室用品。

风淋室/货淋室（又称：空气浴尘室、空气吹淋室、air shower），是人员进出无尘室所必需的通道，并同时起到气闸室密闭无尘室的作用，是进行人员除尘和防止室外空气污染无尘室的有效设备。

为了减少由于人员进出所带来的大量尘埃粒子，经高效过滤器过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，有效而迅速清除尘埃粒子，清除后的尘埃粒子再由初、高效过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。风淋室大致可分以下几种：单人单吹风淋室，单人双吹风淋室，单人三吹风淋室，双人双吹风淋室，三人双吹风淋室，风淋通道，不锈钢风淋室，智能语音风淋室，自动移门风淋室，转角风淋室，风淋走道，卷帘门风淋室，双速风淋室。

单人双吹风淋室

1、外型尺寸（w*d*h）：1400mm*1000mm*2180mm；
风淋区尺寸(w*d*h)：790mm*866mm*1880mm

2、喷嘴：全锈钢埋入式12只

- 3、换气次数：600次/小时
- 4、风速：25 – 30m/s
- 5、控制系统：plc控制，微动触摸式按钮开关，led显示吹淋时间（0-99s可调），韩国autonics红外线感应，自动吹淋，智能语音提示
- 6、过滤效率：高效过滤器99.99%(0.3um)；初效过滤器35%（5um）
- 7、箱体主材：1.5mm的冷轧钢板（电解板），表面静电喷涂处理
- 8、门：材质为全锈钢（sus 304），带玻璃视窗；装有o ubao闭门器，自动关闭
- 9、门互锁方式：风淋时两扇门同时闭锁；平时电子互锁，只可打开其中的一扇门
- 10、照明：20w philips日光灯
- 11、电源：380v 50hz
- 12、功率：1.12kw
- 13、重量：约420kg
- 14、适用人数：1-2人
- 15、可选配件：
 - a、全不锈钢材质
 - b、双速吹淋
 - c、全自动感应平移门
 - d、全自动感应pvc快速卷帘门

本公司产品自出厂日起一年内出现质量问题免费保修（非正常使用及人为损坏除外）；且提供终身免费技术咨询和优惠维修。

风淋室

名称	单人单吹	单人双吹	
规格型号	aas-1s-1300	aas-1d-1400	
外形尺寸 (w × d × h)	1300 × 1000 × 2050	1400 × 1000 × 2180	14
风淋区尺寸 (w × d × h)	790 × 866 × 1880	790 × 866 × 1880	7
换气次数	300次/小时	600次/小时	
风速	18 ~ 25m/s		
喷嘴数量	6	12	
风淋周期	出厂初始设置为15s, 0 ~ 9		
过滤器效率	高效过滤器：99.97% @ 0.5 μm, 初效		
箱体主材	1.5mm厚冷轧钢板, 表面静电喷		
门材质	砂光不锈钢单开		
门互锁方式	风淋时单门互锁, 平时电子互锁, 只		
电源	380vac 50hz		

功率		0.77kw	1.12kw	
重量		~ 360kg	~ 420kg	
适用人数		1~2人	1~2人	

本产品的加工定制是是，吹淋方式是单人单吹，箱体材质是冷轧钢板烤漆，适用对象是货淋室，功能是智能语音风淋室，自动化程度是半自动，品牌是海兴，喷嘴数是12，过滤器效率是99.97，喷口风速是25（m/s），风淋区尺寸是1200*1066*1980，风淋时间范围是0-99s，电源是380（v），最大功耗是0.75（kw），适用领域是医疗室,实验室,无尘车间