

河南风淋室 单人单吹 不锈钢

产品名称	河南风淋室 单人单吹 不锈钢
公司名称	郑州正康科技有限公司
价格	面议
规格参数	吹淋方式:单人单吹 箱体材质:不锈钢
公司地址	中国 河南 郑州市 高新开发区创业中心2号园
联系电话	86-0371-67213150 15838188778

产品详情

河南不锈钢风淋室 郑州不锈钢风淋室

公司主营：净化设备,净化工程,风淋室,货淋室,自净器,洁净棚,洁净工作台,传递窗，臭氧发生器，高效过滤器，净化灯等；

风淋室也称风淋间，它是人员或货物进入洁净区由风机通过风淋喷嘴喷出经过高效过滤的洁净强风吹除人或物体表面吸附尘埃的一种通用性很强的局部净化设备。河南风淋室也称河南qs风淋室，郑州正康机械设备有限公司专业为广大客户提供河南风淋室的制作和设计服务。欢迎社会各界朋友前来制作洽谈。

不锈钢风淋室包括单人单吹不锈钢风淋室，单人双吹不锈钢风淋室，单人三吹不锈钢风淋室，双人双吹不锈钢风淋室，智能语音不锈钢风淋室，自动移门不锈钢风淋室，全自动不锈钢风淋室，货淋室风淋通道 货淋通道等。不锈钢风淋室特点： 人性化的高科技智能可编程微处理控制器，给每一个使用者极大程度上的方便性、专用性和安全性控制。采用阿基米德螺旋型设计的送风系统提供25m/s - - 30m/s超强风速，确保进入洁净室的人员及货物达到彻底除尘的完美效果。采用全自动控制运行，双门电子互锁，红外线感应自动吹淋。操作模式： 使用前，风淋室里面的门是锁着，而外面的门没有被锁住，当人进入风淋室后，外面的门会锁住，风淋室就开始运作，运转结束后，外面的门仍然锁住，风淋室里面的门打开，人是经由里面的门出去。当风淋室里面的门锁住，外面的门就会打开。不锈钢风淋室技术参数项目 单人双吹风淋室 双人双吹风淋室 多人双吹风淋室外形尺寸w × d × hmm 1590 × 1000 × 2050 1590 × 2000 × 2050 1590 × 3000 × 2050内部尺寸w × d × hmm 790 × 930 × 1910 790 × 1930 × 1910790 × 2930 × 1910适合人数 1-2人 2-4人 3-6人风机电源、功率 380v/50hz/750 (2台 380v/50hz/750w4台 380v/50hz/750w6台风机风量m³/h 1200 1200 1200风机转速r/min 2800 2800 2800不锈钢喷嘴 12pcs 24pcs 36pcs风速m/s 25-30 25-30 25-30噪音db在设备外1m处 < 62 < 62 < 62

高效过滤器 尺寸mm 610 × 610 × 120 610 × 610 × 120 610 × 610 × 120效率% 99.99%@5um 99.99%@5um 99.99%@5um风量m³/h 1000 1000 1000初阴力pa < 220 < 220 < 220

粗效过滤器 尺寸mm 775 × 380 × 17 775 × 380 × 17 775 × 380 × 17效率% g3 g3 g3风量m³/h 75%@0.3um 75%@0.3um 75%@0.3um初阴力pa < 30 < 30 < 30

公司名称：郑州正康科技有限公司电话：0371-6721 0072传真：0371-8612 2501手机：138 371 30664qq:1304317773e-mail:13837130664@163.com网址<http://www.zzzkkj.com>

本产品的加工定制是是，吹淋方式是单人单吹，箱体材质是不锈钢，适用对象是货淋室，功能是智能语音风淋室，自动化程度是全自动，品牌是正康，型号是河南风淋室，喷嘴数是6，喷嘴口直径是28（mm），过滤器效率是99，喷口风速是22（m/s），循环风量是1000，风淋区尺寸是1000*800*1950，风淋时间范围是0-99S可调，电源是220（V），最大功耗是0.55（Kw），适用领域是食品厂、饮料厂、月饼厂、蛋糕厂、麻辣食品厂，烘焙食品厂，塑料包装厂