

净化设备 无尘车间设备 风淋传递窗

产品名称	净化设备 无尘车间设备 风淋传递窗
公司名称	深圳市宝安区大浪鸿宝电净化装饰工程部
价格	面议
规格参数	吹淋方式:风淋传递窗 箱体材质:外钢板内不锈钢
公司地址	广东 深圳市 龙华大浪上横浪华兴路B2栋
联系电话	075581787361 13689578588

产品详情

产品说明	
风淋式传递窗是根据风淋室的型式设计而成，风机迅速的将气吹出经过高校过滤器变成洁净的空气，洁净的空气由不锈钢喷嘴射出后气流速度高达24m/s以上，可有效的迅速的清楚物体表面附着的尘埃粒子。循环风后经过初效过滤器双重过滤净化效果显著，使用性强。	
风淋区尺寸(mm)	w600 x d600 x
外形尺寸(mm)	w950 x d680 x
喷嘴数量	4
喷口处风速(m/s)	25
吹淋时间(s)	出厂设置为1
箱体主材料	表面静电烤漆
高效过滤器尺寸	484 x 484 x 12
过滤效率	99.99% @0.5u
风机功率	750
电源电压	380v50hz-220

地址:深圳市宝安区龙华大浪华兴路b2栋

网址: www.hbdsz.com qq:461130376

电话:0755-81787361 传真28895361

联系人: 张小姐

本产品的加工定制是是，吹淋方式是风林传递窗，箱体材质是外钢板内不锈钢，适用对象是货淋室，功能是自动门风淋室，自动化程度是半自动，品牌是鸿宝电，型号是H500，喷嘴数是6