

浙江供应内外冷板喷塑单人双吹风淋室 洁净室必备产品

产品名称	浙江供应内外冷板喷塑单人双吹风淋室 洁净室必备产品
公司名称	温州升旭净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	吹淋方式:多人双吹 箱体材质:冷轧钢板烤漆
公司地址	浙江省温州市永嘉县江北街道马岙行政村国际华城小区2栋2单元
联系电话	86-0577-86599960/67189616 18958832016

产品详情

双人双吹风淋室构造特点：全部是用优质的a3冷扎钢板多层酸洗喷塑或全不锈钢制造。与未涂层的冷扎钢板相比，用多层酸洗喷塑a3冷扎钢板对外来的腐蚀和生锈起到一个良好的保护屏障。多角度可调整的不锈钢喷嘴经久耐用；采用耐用美观的不锈钢门，配透明视窗；地面采用的是抗磨损容易清洗的不锈钢板。污染的空气通过初效和高效过滤器过滤可达到99.99%的过滤效率（针对0.3微米的尘埃粒子）。工业级别的电磁锁确保不会移位，韩国autonise红外感应器自动感应吹淋，正泰中间继电器。紧急停止开关安装在工作区的内部，能迅速切断电源，使所有的门处于打开状态。在进出洁净室时，安在风淋室两边的指示灯有规则的流动显示。离心风机被连接在不锈钢的风管口，它们一起为有效的清洁提供高效率的喷射。电源：3n、380v、50hz。

联系电话：18967779618 胡先生

欢迎访问公司网站：www.wzshengxu.com

本产品的加工定制是是，吹淋方式是多人双吹，箱体材质是冷轧钢板烤漆，适用对象是货淋室，功能是自动门风淋室，自动化程度是半自动，品牌是升旭，型号是XS-1240-2，喷嘴数是12，过滤器效率是99.99 at0.3um，喷口风速是165（m/s），循环风量是2000m³，风淋区尺寸是W790×L1860×H1930，风淋时间范围是10-99S，电源是380（V），最大功耗是3.04（Kw），适用领域是净化行业