

全不锈钢多人双吹风淋室 多人双吹

产品名称	全不锈钢多人双吹风淋室 多人双吹
公司名称	广州坤灵净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	吹淋方式:多人双吹 箱体材质:冷轧钢板烤漆
公司地址	中国 广东 广州市番禺区 番禺石基镇市莲路46
联系电话	86-02084554339 13433919180

产品详情

风淋室,英文名为air shower,又称风淋房,风淋门,风淋机,风淋设备等,因各地用户的习惯,叫法不一,但原理却是相同的.风淋室是洁净厨房和装配式洁净室的洁净设备,用于吹除进入净化厂房的人体和携带物品表面的尘埃,同时风淋室又起到气闸缓冲的作用,防止未经净化的空气进入洁净区域,是进行人体净化和阻止外空气污染洁净区的有效设备。

风淋室原理：

风淋室内的空气由风机的作用经初效过滤器进入静压箱，经高效空气过滤器过滤后，洁净空气从风淋室的喷嘴高速喷出，喷嘴角度可调节，可有效地吹除人或携带物品表面附着的尘埃，吹下的尘埃再回收进入初效空气过滤器，如此循环可以达到风淋的目的。

风淋室用途及特点:

风淋室是操作人员进入洁净室时使用的人身净化装置。它利用高速洁净气流吹淋除掉进入室内人员身上的污物。其风淋室喷嘴可调节，以便有效除去人身上的灰尘，并阻止外界污染进入洁净区域。

项目	单人双吹风淋室	双人双吹风淋室	多人双吹风淋室
外形尺寸w × d × hmm	1200 × 1000 × 2180	1200 × 2000 × 2180	1200 × 3000 × 2180
内部尺寸w × d × hmm	800 × 930 × 1910	800 × 1930 × 1910	800 × 2930 × 1910
适合人数	1-2人	2-4人	3-6人
风机电源、功率	380v/50hz/0.75w1台	380v/50hz/0.75w2台	380v/50hz/0.75w3台
风机风量m ³ /h	1200	1200	1200
风机转速r/min	2800	2800	2800
不锈钢喷嘴	12pcs	24pcs	36pcs
风速m/s	>=25-30	>=25-30	>=25-30
噪音db在设备外1m处	< 62	< 62	< 62
高效过滤器	尺寸mm	610 × 610 × 100	610 × 610 × 100
器	效率%	99.99%@0.3 μm	99.99%@0.3 μm

	风量m ³ /h	1000	1000	1000
	初阻力pa	< 220	< 220	< 220
粗效过滤器	尺寸mm	785 × 385 × 21	785 × 385 × 21	785 × 385 × 21
	效率级别	g3	g3	g3
	效率	75%@5 μ m	75%@5 μ m	75%@5 μ m
	初阻力pa	< 30	< 30	< 30
设备总参数	电源	380v/50hz	380v/50hz	380v/50hz

本产品全部可以非标订做；

本公司服务宗旨：

- 1、 本公司生产的净化设备全部免费保修一年，可提供长期的技术支持。
- 2、 珠江三角洲免费送货、安装。
- 3、 故障受理：省外48小时到达，省内24小时到达。

网址：<http://www.gzkunling.com> 邮箱：kunling@gzkunling.com

咨询热线：13433919180

在线qq：190021128

本产品的加工定制是是，吹淋方式是多人双吹，箱体材质是冷轧钢板烤漆，适用对象是人淋室，功能是智能语音风淋室，自动化程度是全自动，品牌是坤灵，型号是1200*3000*2180，喷嘴数是12，喷嘴口直径是25（mm），过滤器效率是99，喷口风速是25（m/s），循环风量是2800，风淋区尺寸是800*930*1910，风淋时间范围是0-99s，电源是380（V），最大功耗是0.75（Kw），适用领域是净化车间