

多人双吹风淋室 风淋室不锈钢 双吹风淋房 价格合理

产品名称	多人双吹风淋室 风淋室不锈钢 双吹风淋房 价格合理
公司名称	广州鑫盛净化设备有限公司
价格	5500.00/件
规格参数	吹淋方式:多人双吹 箱体材质:不锈钢
公司地址	广州市番禺区石楼镇岳溪村矮岗自编之一
联系电话	020-84845950 13570359078

产品详情

风淋室是人进入洁净室所必需的通道，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。风淋室/货淋室系列产品是一种通用性较强的局部净化设备，安装于洁净室与非洁净室之间。当人与货物要进入洁净区时需经风淋室吹淋，其吹出的洁净空气可去除人与货物所携带的尘埃，能有效的阻断或减少尘源进入洁净区。风淋室/货淋室的前后两道门为电子互锁，又可起到气闸的作用，阻止未净化的空气进入洁净区域。风淋室有人用风淋室系列、物用货淋室系列；吹淋方式有单侧吹淋、双侧吹淋、顶部吹淋等多种组合；风淋室门有手动门、自动门、快速卷帘门等多种选择。高科技智能语音风淋室带有语音提示系统，人在吹淋时由自动语音系统提示让人有次序的完成整个吹淋除尘过程，人性化语音提示给人一种亲切感觉，并达到有效的净化效果，经过高效过滤后的高速洁净气流由可旋转喷射至人/货物上，有效而迅速的清除人/货从非洁净区所夹带的尘埃粒子。风淋室&风淋通道标准配置功能及特点：1. 采用全自动控制运行，双门电子互锁，感应自动吹淋，吹淋时双门锁闭。2. 冷板喷塑系列，采用多层酸洗技术，静电无尘喷塑处理。3. 采用不锈钢拉手、加厚不锈钢底板、不锈钢喷嘴作为基本配置。4. 采用数显吹淋时间，风淋时间为0~99s可调，并显示已风淋时间。5. 采用新型设计理念设计的送风吹淋系统风速可达到25m/s~32m/s的超强风速，确保进入洁净室的人员及货物达到彻底除尘的完美效果。

可按客户尺寸/材质非标订做

鑫盛净化拥有一支技术精湛的专业净化设备制造队伍，设备专业技术人员；设有初效过滤器、中效过滤器、高效过滤器、钣金、焊接、组装等多个生产车间，主要设备产品包括：风机过滤器机组、风淋室、货淋室，洁净棚、医用传递窗、百级洁净工作台、A级层流罩、各种空气过滤器、不锈钢制品等！