

# 货淋室 四川成都 眉山 崇州 彭州 绵阳 乐山 宜宾

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 货淋室 四川成都 眉山 崇州 彭州 绵阳 乐山 宜宾                |
| 公司名称 | 深圳市菲士能净化科技有限公司                            |
| 价格   | 面议  |
| 规格参数 | 吹淋方式:多人双吹<br>箱体材质:冷轧钢板烤漆                  |
| 公司地址 | 深圳市宝安区大浪街道高峰社区鹤山云峰路3号49栋(太阳能硅谷)701房(办公场所) |
| 联系电话 | 86 0755 81782642/02082021786 15622806712  |

## 产品详情

广泛应用于工业洁净室，是洁净室之所以洁净的重要保障，也是洁净车间与非洁净区域的通道和气闸通道。可根据人流量及车间实际情况设计非标产品配合客户。

风/货淋室是人/货进出洁净室所必需的通道并同时起到气闸室密闭洁净室的作用。为了减少由于人/货进出所带来的大量尘埃粒子，经高效过滤器过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人/货上，有效而迅速清除尘埃粒子，清除后的尘埃粒子再由初、高效过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。为了达到吹淋的最佳效果，风/货淋室设计的喷嘴出风口风速能达到25m/s以上，吹到人身上的风速最低18m/s，出厂的初始风淋时间设置为15秒。风淋室提供了模块化的组装方式，可以按实际需要拼装成各种长度的风淋尺寸。特点：1、采用更适合洁净室原理的圆弧转角2、系统自动控制运行，双门电子互锁，并设有光电感应器，单向通道风淋室，从非洁净区进入，关门后红外线感应有人就吹淋，吹淋后入门锁闭，只能从出门走出风淋室；3、整体冷轧钢板制作，外表面静电喷塑处理4、门、底板、喷嘴均采用不锈钢制造，美观大方5、软键触按式时间继电器，led显示及设置吹淋时间，范围在10-99s可调，吹淋时双门自动锁闭；6、采用初、高效两级过滤系统，有隔板高效过滤器，过滤效率为：99.99%，确保净化级别7、风嘴出风口风速高达25m/s以上，吹到人体上风速18m/s以上8、采用eva密封材料，密闭性能高9、采用进口电子元器件，性能可靠10、配全不锈钢多角度可调喷嘴，南泰双涡壳外转子大风量低噪风机，面风速大于25m/s；11、先进的减噪静音装置系统。12、采用模块化设计方案，组装运输极为方便

本产品的加工定制是是，吹淋方式是多人双吹，箱体材质是冷轧钢板烤漆，适用对象是货淋室，功能是智能语音风淋室,自动门风淋室，自动化程度是全自动，品牌是FOXCHAIN，型号是FCAS-3D-1400，喷嘴数是36，过滤器效率是H14，喷口风速是23（m/s），风淋区尺寸是790\*2886\*1930，风淋时间范围是0-99s，电源是380（V），最大功耗是3.3（Kw），适用领域是光学光电子、半导体