

三人双吹风淋室 洁净室 多人双吹

产品名称	三人双吹风淋室 洁净室 多人双吹
公司名称	河南省安克林滤业有限公司
价格	面议
规格参数	吹淋方式:多人双吹 箱体材质:冷轧钢板烤漆
公司地址	中国 河南 长垣县 新乡市长垣总管高新技术开发区18号
联系电话	86 0373 8722618 13703438231

产品详情

洁净室内，在动态情况下，细菌及尘埃的最大发生源是操作者，当操作者进入洁净室之前，必须用洁净空气吹淋其衣服表面附着的尘埃颗粒，并起到气闸的作用。

风淋室定义：它是人员或货位进入洁净区由风机通过风淋喷嘴喷出经过高效过滤的洁净强风吹除人或物体表面吸附尘埃的一种通用性很强的局部净化设备。

风淋室材质：可选冷扎钢板喷粉烤漆或不锈钢（201#或304#）

门与底板：门、底板都为不锈钢，

喷嘴与风速:不锈钢角度可调,出风口风速大于25m/s，吹到人身上大于18m/s

风 机：风淋专用大风量风机，大量大，噪声小

控 制：电子互锁装，全语音提示控制，led显示控制吹淋时间10~99秒可调，

照 明：采用嵌入式小方灯

型号	als-1c型	als-1dc型	als-2c型		
适用人数	单人	单人	双人		
喷嘴数	0-99s可调	0-99s可调	0-99s可调		
喷嘴口直径	12个（两侧）	6个（两侧）	24个（两侧）		
喷嘴口出口风速	38mm	38mm	38mm		

过滤器效率				
风淋尺寸 (mm)	750w*850d*1900h	870w*710d*1900h	750w*1800d*1900h	
外形尺寸 (mm)	1550w*950d*2050h	1200w*850d*2050h	1550w*1910d*2050h	
电源	3n,380v,50hz	3n,380v,50hz	3n,380v,50hz	
最大功耗	800w	800w	1600w	
重量 (kg)	约300	约250	约600	
高效过滤器外形尺寸 (mm)	600*600*120	600*600*120	600*600*120	
数量 (只)	2	1	4	

本产品的加工定制是是，吹淋方式是多人双吹，箱体材质是冷轧钢板烤漆，适用对象是风淋通道，功能是智能语音风淋室,快速卷帘门风淋室,自动门风淋室,防爆风淋室，自动化程度是半自动，品牌是安克林，型号是ALS-2C型，喷嘴数是24，喷嘴口直径是38（mm），喷口风速是 > 20（m/s），风淋区尺寸是750w*850D*1900H，风淋时间范围是0-99s，电源是380（V），最大功耗是1.6（Kw），适用领域是洁净室