

# 三人双吹分淋 风淋室 通道风淋 专业优质 不锈钢风淋室

产品名称	三人双吹分淋 风淋室 通道风淋 专业优质 不锈钢风淋室
公司名称	苏州星湖恒晟洁净设备有限公司
价格	面议
规格参数	吹淋方式:多人双吹 箱体材质:不锈钢
公司地址	吴江区黎里镇金家坝雪巷村金周公路南侧
联系电话	0512-63213718 18913096183

## 产品详情

全部是用优质全不锈钢制造。与冷扎钢板相比，全不锈钢对外来的腐蚀和生锈起到一个良好的保护屏障。

多角度可调整的不锈钢喷嘴经久耐用；采用耐用美观的不锈钢门，配透明视窗；地面采用的是抗磨损容易清洗的不锈钢板。

污染的空气通过初效和高效过滤器过滤可达到99.99%的过滤效率（针对0.3微米的尘埃粒子）。

工业级别的电磁锁确保不会移位，红外感应器自动感应吹淋，中间继电器。

紧急停止开关安装在工作区的内部，能迅速切断电源，使所有的门处于打开状态。

在进出洁净室时，安在风淋室两边的指示灯有规则的流动显示。

电子照明有效减少能量消耗，散发均衡的光线。

离心风机被连接在不锈钢的风管口，它们一起为有效的清洁提供高效率的喷射。

复位断路器为风机和电路板增加了安全可靠性能。

电源：380v、50hz。

全自动移门风淋室技术参数：

--	--	--	--

项目	单人双吹风淋室	双人双吹风淋室	多人双吹风淋室
外形尺寸w × d × hmm	1400 × 1000 × 2100	1400 × 2000 × 2100	1400 × 3000 × 2100
内部尺寸w × d × hmm	800 × 900 × 1960	800 × 1900 × 1960	800 × 2900 × 1960
适合人数	1人	4人	6人
风机电源、功率	380v/50hz/750w1台	380v/50hz/750w2台	380v/50hz/750w3台
不锈钢喷嘴	10	20	30
风速m/s	22-25	22-25	22-25

本产品可按客户要求订做！

本产品的加工定制是是，吹淋方式是多人双吹，箱体材质是不锈钢，适用对象是人淋室，功能是自动门风淋室,其他，自动化程度是全自动，品牌是恒晟鼎，型号是FLS-3C，喷嘴数是24，喷嘴口直径是 38（mm），过滤器效率是 99.99%，喷口风速是 > 20（m/s），循环风量是 > 1800，风淋区尺寸是800\*2900\*1960，风淋时间范围是0~99S可调，电源是380V50Hz（V），最大功耗是1.6（Kw），适用领域是医药卫生，电子，食品，制药，科研，精密仪器，航空航天等