FOCUS FS-202离子风嘴 角铁风嘴

产品名称	FOCUS FS-202离子风嘴 角铁风嘴
公司名称	苏州度万净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:FS-202 输入电压:4600（V）
公司地址	江苏 吴江市 人民路赛格电子市场1D60室
联系电话	051263933122 18052418522

产品详情

此价格为单把离子风嘴价格。离子发生器需另外购买。

离子风嘴是一种固定式消除静电的专用设备，属使用压缩气系列的除静电产品的一种。外观设计适用于自动除静电除尘装置。

需配高压发生器使用。

作用原理：

fs-202离子风风嘴可产生大量的带有正负电荷的气流，被压缩气快速吹出，可以将物体上所带的电荷中和掉。当物体表面所带电荷为负电荷时，它会吸收气流中的正电荷，当物体表面所带电荷为正电荷时，它会吸收气流中的负电荷，从而使物体表面上的静电被中和，达到消除静电的目的。高速的压缩气还可将物体上的顽固积尘吹走。

fs-202离子风蛇电离器件：电离器件在高压发生装置产生的高电压低电流作用下，形成一个稳定的高压电场，电离空气形成离子体，由高压气流带出到达物体表面，达到中和静电和除尘的目的。

产品特点：

1.中和静电迅速。

2.离子气流覆盖面积大。

3.风力调节范围宽。

4.封嘴有良好的接地保护。

技术参数：

操作电压	4.6kv
消耗电流	350ua
操作温度范围	32 ° f(0°C)~122 ° f(50°C)
重量	0.6kg
高压电线长度	3m
压缩空气压力	40-70psi
气流速度	10m/s
臭氧量	0.003ppm（风嘴前6英寸测）

测试结果：

测试条件				
工作电压4.6kv　　测试电压5kv ~ 5000v　环境温度22°C				
距离		30mm	90mm	150mm
中和时间	正	0.4s	0.7s	1.2s
	负	0.3s	0.8s	1.4s
残余电压	正	-25v	-24v	+38v
	负	-30v	-20v	+22v

备注：*静电消除时间符合esd标准，静电消除时间是从测试电压为5000v~500v测得。距枪口150mm处测量。

*测试的数据会因周围的温湿变化而有差异。

。

安装及操作：

离子风嘴、离子风蛇要配备高压发生器一起使用。将风嘴连接线末端插入高压发生器高压输出插孔，顺时针旋转到头，然后将风嘴连接的接地线连接到高压发生器外侧的接地柱上，并确认接地良好后，将高压发生器的插头插入带有接地线的插座上（注意高压发生器的使用电压），将风嘴风蛇固定安装到合适的位置，接上压缩气，打开高压发生器电源即可工作。

注：如果需要可选择安装空气过滤器。

本产品的品牌是FOCUS，型号是FS-202，输入电压是4600（V），工作电压是220（V），功率是20（W），消静电速度是1.0（s），规格是角铁，适用范围是电子行业、芯片、喷涂生产线、LED显示、线路板生产线、PCB产品、塑胶、包装、浇注、印刷、纺织、医药，材质是铝合金