

户外250A发电焊机 大泽发电电焊机一体机

产品名称	户外250A发电焊机 大泽发电电焊机一体机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	12900.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

户外250A发电焊机 大泽发电电焊机一体机电焊机运用电动力，将电能瞬间转换为热能，电很遍及，电焊机适宜在枯燥的环境下作业，不需求太多要求，因体积细巧，操作简略，运用便当，速度较电焊机快，焊接后焊缝健壮等长处广泛用于各个领域，特别对要求强度很高的制件特有用，能够瞬间将同种金属资料（也可将异种金属衔接，仅仅焊接办法不同）性的衔接，焊缝经热处理后，与母材平等强度，密封很好，这给贮存气体和液体容器的制作处理了密封和强度的问题。

户外250A发电焊机 大泽发电电焊机一体机大泽动力发电电焊一体机电流的调理一般分为两级：一级是粗调，常用改变输出线头的接法（ 方位衔接或 方位衔接），然后改变内部线圈的圈数来完成电流大规模的调理，粗调时应在堵截电源的状况下进行，以避免触电损伤；另一级是细调，常用改变电焊机内“可动铁芯”（动铁芯式）或“可动线圈”（动圈式）的方位来到达所需电流值，细调理的操作是经过旋转手柄来完成的，当手柄逆时针旋转时电流值增大，手柄顺时针旋转时电流减小，细调理应在空载状况下进行。

型 号：TO250A

电焊机参数：

额定电流：250A

电流调节：0-250A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-5.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机参数

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：192FA

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：420

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积：15L

机油容量：1.65L

整机参数：

长宽高：755*510*700 (mm)

净重：120/130 (kg)