

全自动高速印刷开槽机 ， 质优

产品名称	全自动高速印刷开槽机 ， 质优
公司名称	东光县科成机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	印版形式:凸版 类别:水转印设备
公司地址	中国 浙江 温州市 浙江温州
联系电话	86 0577 25624289 13785488666

产品详情

整机特点:

主控电脑及单元人机调控系统，操控故障显示，远程维护。

自动侦测复位系统、快速挂版驱动系统、换单更快捷。

除静电装置、中央集尘系统，除尘收集更完善。

各单元设置拉线式安全开关、操控安全防护性更广。

吸附箱采用陶瓷轮面传输轮，集中注油润滑装置,保障精度寿命

传动采用合金钢精密研磨齿轮、喷淋式循环润滑系统。

电气元件、传动轴承、气动控制元件等采用国际品牌。

主要技术参数：

型号	inova-tp 900	inova-tp 1200		inova-tp 1600		
	200	2400	2800	2800	3200	3600
机械最高速度 (张/分)	300	250	220	180	180	160
最大进纸尺寸 (mm)	900x2000	1200x2400	1200x2800	1600x2800	1600x3200	1600x3600

隔张送纸尺寸 (mm)	1100x2000	1500x2400	1500x2800	2000x2800	2000x3200	2000x 600
最大印刷面积 (mm)	850x1950	1150x2350	1150x2750	1550x2750	1550x3150	1550x3550
最小进纸尺寸 (mm)	300x650	350x690		450 x 690		
标准印版厚度 (mm)	7.2					
最小开槽 间距 (mm)	正刀	150x150	160 x 160		160 x 160	
	反刀	240x60	250 x 70		250 x 70	

整机各部功能简介

1】送纸部

前缘送纸系统、变频调控风量，送纸准、稳。

侧挡板、前挡板直线导轨横移系统，侧拍齐纸功能。

后托架电动控制前后，托架角度可方便调整。

除静电装置、毛刷及同步升降式吸尘装置，除尘更完善。

单排进纸辊模式、送纸胶辊快换式机构。

主控电脑及单元人机调控系统。

选配 - 吸附传输箱、提升抗压，加宽型除尘系统，效果更佳。

2】印刷部

印刷相位，主控电脑及单元人机调控。

吸附轮箱输送，调控风量、风段，确保传送平稳性。

陶瓷轮面传输轮，集中注油润滑装置,保障精度寿命。

3】开槽部

开槽相位，主控电脑及单元人机调控。

开槽箱高调整采用内齿机构，独立驱动箱同步调控。

预压轮、压线轮、开槽刀盘，间隙电动及设定调整。

精密线性导轨与十字轴联动系统、横移精准，开槽光洁。

中刀大位移机构，修边截切装置、生产适应性强。

弹合式单刀刃修边刀、修边光洁、节约成本。

标配：前后刀同轴型式 - 调控方便。

选配：前后刀分轴型式 - 调控范围更广。

4】干燥部

主控电脑及单元人机调控。

吸附轮箱输送，调控风量、风段、确保传送平稳性。

吸附轮箱同步升降、间隙电动及设定调整。

热风干燥模式，温控器可调控温度值。

吹风及热风可选择应用，生产适配性强。

选购 - 红外线或uv干燥方式。

5】模切部

模切相位，主控电脑及单元人机调控。

气动齿合式间隙固锁装置，间隙电动及设定调整。

胶垫辊自动位移机构，延长胶垫使用寿命。

进口快换式胶垫、调换方便、耐磨损。

胶垫研磨修正机构，增加胶垫使用率，降低消耗。

精密"设控式"速差补偿系统，确保模切精度，补偿范围广。

注：本公司如有产品技术改良或外观变更，恕不另行通知。

本产品的加工定制是是，印版形式是凸版，类别是水转印设备，印刷颜色是四色，适用对象是纸质包装，适用材质是纸板，品牌是刻成，型号是KCGS-2600，外形尺寸是9300-3600（mm），重量是10（kg），产品类型是全新，印刷速度是7200（张/小时），承印物厚度范围是2-12（mm），包装是无，产地是河北沧州，规格是2400-3000，包装印刷是纸板