

WLx型2500*1400电动相位双色水性印刷开槽机

产品名称	WLx型2500*1400电动相位双色水性印刷开槽机
公司名称	上海凯云纸箱机械有限公司
价格	面议
规格参数	印版形式:平版 类别:水转印设备
公司地址	上海市奉贤区金汇镇联欢村349号
联系电话	18918266588

产品详情

wl型2500*1400电动相位双色水性印刷开槽机

整机采用先进理念的人性化设计，操作面板直观易懂，方便操作。传动齿轮淬火，并经过磨齿处理，整机噪音小，传动齿轮采用免链连接，确保长期传送精度，压力调整无侧隙传动。墙板采用32mm钢板精心加工。

一.进纸部

- 1.工作台面厚度2 mm，链条直通式输纸结构，操作简单、方便。
- 2.自动技术装置，可控生产数量，并装置警铃提示功能。

二.印刷部

- 1.印刷辊：采用14mm钢板经热处理加工而成，表面研磨、镀硬铬，带挂板装置。动、静平衡矫正，运转平稳。印刷部粘板装置采用脚踏开关电动控制正反转。罩壳采用2mm冷轧板。
- 2.印刷压印辊：采用直径180*12无缝管加工而成，钢管表面研磨、镀硬铬。印刷压辊间隙刻度手动调整，调整范围0-12mm。
- 3.网纹辊网点（180目至220目，根据客户要求来做）：采用直径219*22无缝管，钢管表面镀硬铬，专业工厂制造雕刻网纹。延长印版和橡胶辊使用寿命。
- 4.橡胶辊：胶芯采用直径168*20无缝管加工而成。橡胶采用进口橡胶。钢管表面包耐腐橡胶。橡胶辊中搞特殊研磨，传磨效果好。
- 5.相位调整机构：采用行星齿轮传动具有传动平稳、精度高、噪音低等特点。手动调整横向位子，调整距离达20mm。

6.油墨循环动：气压式隔膜泵，供墨稳定，操作保养简单。

本产品的加工定制是是，印版形式是平版，类别是水转印设备，印刷颜色是双色，适用对象是纸质包装，适用材质是纸板，品牌是阅沿，型号是2500*1400，外形尺寸是2800（mm），产品类型是全新，印刷速度是360（张/小时），承印物厚度范围是7（mm），包装是纸，产地是上海奉贤，售后服务是整机保修一年