

大幅面液压升华100*120热转印设备

产品名称	大幅面液压升华100*120热转印设备
公司名称	东莞市鹏润机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	印刷颜色:彩印 印刷面:平面
公司地址	东莞市东城区温塘工业区茶上工业区D区
联系电话	86-076923068576 13809644611

产品详情

本机可将升华类、溶剂类油墨的彩色图案与文字经热转印烫在棉、麻、化织等织物上，还可以进行植毛烫画和发泡升华印花工艺等热处理，速度快，转印效果好。

特点：

- 1、电温导热，发热均匀。
- 2、数显智能控温控时，温度准确。
- 3、压力随意调节，适用于压力大的烫画和升华转印。

电子时间控制。工作完成后发热板自动上升。技术参数指示：

烫印尺寸：80*100cm 100*120cm

电 压：110v/220v/380v

功 率：9500w 12000w

温度范围：0-399度

时间范围：0-999s

包装尺寸：147*104*107cm 160*120*159

机器重量：454kg 630kg

操作方法：

1、打开电源，然后设定所需温度、时间、气压（或油压）。温度设定：pv为实际温度显示，sv为指示设定温度，按下set键，按 键或 键设定所需温度，设定好后再次按下set键复原，按钮会自动锁定加温至所需温度。当温度达到时，在工作台上放好所需烫印物，然后轻推到进去，按一下手动开关（绿色启动，红色急停），当转印时间到达，发热板自动上升，拉出工作台。操作也可以转换自动操作。查看烫印物品，确认所需温度、时间、气压达到烫印理想效果后，方能大批量生产，反之根据要求调节温度，时间，气压。

2、当烫印过程中发现物品位置不对，则按一下红色急停按钮（stop），中断烫印，拉回工作台，对准位置后，将工作台推到位，按一下启动开关。

注意：温控表时间温度设定好后，set键勿随意调节，否则温控表内程序损坏，厂家将不予保修。

本产品的加工定制是是，印刷颜色是彩印，印刷面是平面，适用材质是布料，适用对象是服装、服饰，操作方式是手动，品牌是泰利普，型号是TIP-8010，最大印刷面积（长×宽）是100*120（mm），工作台尺寸是100*120（mm），电源是国标，产品类型是全新，售后服务是非人为损坏保修一年，规格是100*120