

日本ROLAND罗兰打印/切割一体机喷刻一体机VS-640 喷切一体机

产品名称	日本ROLAND罗兰打印/切割一体机喷刻一体机VS-640 喷切一体机
公司名称	北京华腾怡德商贸有限公司
价格	面议
规格参数	数码印刷机类型:特种印刷机 印刷颜色:八色
公司地址	北京市朝阳区南磨房路37号华腾北塘商务大厦(住宅楼)1707室
联系电话	51908662 13901237629

产品详情

打印切割一体机vs-640

全球领先的宽幅喷墨打印机与打印宽幅图案的喷 / 切一体机供应商 — roland dg corporation (roland 公司) 宣布推出配备了获得 dpi 年度奖项的金属银 eco-sol max 墨水的全新喷 / 切一体机 – versacamm vs-640。

打印方式	微电压喷墨方式	
介质	宽度	210至1,625毫米(8.3至64")
	厚度	当打印时,最大1.0毫米(39 mil)(含底纸)当切割时,最大0.4毫米(16 mil)(含底纸)和0.22毫米(9 mil)(不含底纸)
	外部卷轴尺寸	最大210毫米(8.3")
	卷轴重量	最大40千克(88磅)
	内核直径*1	76.2毫米(3")或50.8毫米(2")
打印/切割宽度*2	最大1,600毫米(63")	
墨盒	类型	roland eco-sol max专用墨盒
	容量	220 cc或440cc
	颜色	8色(青,品红,黄,黑,淡青,淡品红,金属银和白色),6色(青,品红,黄,黑,淡青和淡品红),或4色(青,品红,黄和黑)
打印分辨率(打印网点分辨率)	最大1,440 dpi	
切割速度	10至300毫米/秒	
刀压	30至300 gf	
偏移补偿	0至1.5毫米(0至0.059")	
软件分辨率(切割时)	0.025毫米/步(0.000984"/步)	

距离精度(打印时)*3 *4		误差小于 ±0.3毫米或已走长度的 ±0.4%，取两者之较大者
距离精度(切割时)*3		误差小于已走长度的 ±0.4%或 ±0.3毫米，取两者之较大者当 并进行[cutting menu]-[calbration]操作后，误差小于已走长度 (米)，取两者之间较大者
重复精度(切割时)*3 *5		±0.1毫米或更少
打印与切割之间的对齐精度*3 *6		±0.5毫米或更少
重装介质后，打印与切割之间的对齐精度*3 *7		误差小于 ±3毫米或已走长度的 ±0.5%，取两者之间较大者
干燥装置*8	打印头	确定预设温度范围：30至45 (86至112 ° f)
	干燥器	确定预设温度范围：30至50 (86至112 ° f)
连接性		以太网(10base-t/100base-tx，自动切换)
省电功能		自动休眠状态
功率要求		ac 100至120 v ± 10%， 8.2a， 50/60 hz或ac 220至240 v ± 10%，
功耗	运行时	大约1,080 w
	休眠模式	大约14.8 w
噪音等级	运行时	64 db (a)或更少
	待机时	41 db (a)或更少
环境	电源打开	温度：15至32 (59至90f)[20 (68f)或更高]，湿度：35至80%
	电源关闭	温度：5至40 (41至104f)，湿度：20至80%(无冷凝)
尺寸(含支架)		2,575 (w) × 705(d) × 1,105(h)毫米(101.4 (w) × 27.8(d) × 43.5(h))
重量(含支架)		130 kg(287磅)
附件		支架，电源线，刻刀，刀架，介质夹，介质支架，替换用的

本产品的加工定制是否，数码印刷机类型是特种印刷机，印刷颜色是八色，适用对象是名片,相片,服装、服饰,书本,杯、碗,玩具,商标标签,塑料软包装,纸质包装,皮革烫画,服饰，适用材质是弱溶剂深色纸，品牌是Roland/罗兰，型号是vs-640，印刷速度是15，印刷幅面是1600（mm），承印物厚度范围是1（mm），分辨率是1440，外形尺寸是2,575(W) × 705(D) × 1,105(H)（mm），重量是130（kg），电源是220v，产地是日本，产品类型是全新，售后服务是保修一年，规格是VS-640