# 6W调光调色球泡灯电源 2.4G遥控调光电源 智能LED照明 led电源

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 6W调光调色球泡灯电源 2.4G遥控调光电源 智能LED照明 led电源 |
| 公司名称 | 深圳同源光电科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌：TS同源:<br>类型：LED电源:调制方式：脉冲宽度调制(PWM)式<br>输入电压：100-264（V）:输出功率：6（W） |
| 公司地址 | 深圳市宝安区福永新和工业园 |
| 联系电话 | 86-075527586076 13392187273 |

# 产品详情

一、通用描述

ts-e2130是我公司专为led射灯、球泡、par20开发的一款灯头内置式隔离恒流驱动电源，该驱动电源采用先进的恒流恒压控制方案，具有调光调色温功能、体积小巧、恒流精度高、效率高、稳定性好、保护功能齐全、性价比高、长寿命等优点；直接驱动7颗1w白光串联的大功率led灯杯，同样兼容7串多并的小功率led灯模块。

二、产品特点

1、宽输入电压：100-264vac；

2、转换效率：≥86.5%；

3、输出电压：20~24v；

4、最大输出电流：320ma；

5、最大输出功率：6w；

6、恒流精度：±3%；

7、恒压精度：±3%；

8、保护功能：过流、过压、过载、输出短路、开路保护等；

三、产品尺寸

pcb`a尺寸：长x宽x厚=38x17x16（mm）

安装事项

1、两白色线为电源输入；红黑线为输出，红线为输出正极，黑线为输出负极，如接错或接反将无法正常工作,以至烧毁；

2、不要用热熔胶固定电源和其他部件，因热熔胶在高温下易融化，且不利于散热，融化的胶水有微导性，会引发很多问题；

3、电源与有可能接触的金属部分，一定要用高温绝缘介质（85°C以上）隔开，以确保使用安全；

4、非专业人员不可拆卸，维修本电源。如有疑问请联系我们的销售人员解决。

本产品的品牌：TS同源是型号：TS-E2130，类型：LED电源是调制方式：脉冲宽度调制(PWM)式，输入电压：100-264（V）是输出功率：6（W），输出电压：20-24（V）是工作效率：86.5（%），输出纹波噪音：0是输出电压精度：3（%），电压调整率：1（%）是负载调整率：1（%），产品认证：CEEMCCSA是输出电流：3000mA