DC-DC 降压电源模块 3A可调降压模块稳压 24V转12V 5V 3V

产品名称	DC-DC 降压电源模块 3A可调降压模块稳压 24V转12V 5V 3V
公司名称	深圳市奥隆电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:YS-JDC125 类型:DC/DC电源
公司地址	深圳市宝安区西乡街道盐田村高树围西一巷六号
联系电话	075523726010 18824258010

产品详情

产品图片

【功能描述】

接法 ：in+ 输入正极 in-输入负极!　　out+输出正极 out-输出负极

型号/名称	lm2596s dc-dc降压模块
输入电压	3.2v~40v
输出电压	1.25v~35v
输出电流	3a（最大）
转换效率	92%（最高）
输出纹波	<30mv
开关频率	65khz
工作温度	-45°C~ +85°C
尺寸大小	43mm * 21mm * 14mm（长*宽*高）

输入电压范围：直流3.2v 至 40v (输入的电压必须比要输出的电压高1.5v以上。不能升压)

输出电压范围：直流 1.25v至 35v 电压连续可调，高效率(最大92%)最大输出电流为3a。

实测12v输入，5v输出电流1a时的负载调整率低于1%

注：此为降压模块，输入电压必需比输出电压高。

联系方式

联系地址：中国 广东 广州市白云区 太和镇 黄庄华达街15号

联系电话：86 020 29073389　15811851515

阿里旺旺：

公司简介

广州禹舜电子科技有限公司是工业电源、电子元件等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。广州禹舜电子科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

本产品的品牌是YS/禹舜，型号是YS-JDC125，类型是DC/DC电源，输入电压是DC3.2V~40V（V），输出功率是15（W），输出电压是1.25V~35V（V），工作效率是92%（最高）（%），输出纹波噪音是30mV，输出电压精度是0.2（%），电压调整率是0.5（%），负载调整率是1（%）