

# 网络摄像机系列48V0.4A插墙式POE电源/网线供电器/POE合路器

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 网络摄像机系列48V0.4A插墙式POE电源/网线供电器/POE合路器 |
| 公司名称 | 深圳市鑫联盈电子有限公司                        |
| 价格   | 面议                                  |
| 规格参数 | 品牌:<br>型号:XLY-POE48004<br>类型:通信电源   |
| 公司地址 | 深圳市宝安区福永街道兴围第一工业区兴华路北第17幢206号       |
| 联系电话 | 13143467209 18002507362             |

## 产品详情

供网络摄像机厂家订做，波粒4芯poe（endspan 12+36-）供电电源，兼容波粒全系列网络高清摄像机poe网线电源（带防雷功能）。厂家批量供货，量大可以oem

价格另议！欢迎产品合作代理！

供电品名：带指示灯/4芯供电/兼容波粒系列网络摄像机poe电源/供电器/网线供电器/48v 0.4a

网络摄像机厂家客户订单，兼容波粒系列网络摄像机，另外可用于500米超长距离网线供电使用。

型号：xly-poe48004(19.2w)

输入电压：110~240v

输出电压：48v/0.4a（另外可订做有15v/1a及24v/1a，但需有量订做）

接线方式：45+；78-（802.3af&atendspan4578供电方式，可订做endspan1236供电方式）

网口速率：10m/100mbps

工作指示led：绿色

复位键功能（默认无复位功能，需要可以增加）

工作环境温度：-15 ° ~55

尺寸：84mm × 47mm × 54mm

重量：90g

电源具有输入过欠压、输出过压、每路输出过流短路保护等功能。 系统可靠性：mtbf > 100k hours。 传导干扰（ce）和辐射干扰（re），符合en60950,fcc标准。 防雷特性：交流输入端，均能承受5kv，8/20us冲击电流波形，正负各5次，每次间隔1分钟。 电源防雷电路具有失效告警功能和保险管等安全保护元件

适合无线ap 网桥 网络摄像机等支持12v24v48v poe的设备使用

质保：三月包换 一年保修

本产品的品牌是鑫联盈，型号是XLY-POE48004，类型是通信电源，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式，晶体管连接方式是全桥式，输入电压是100-240V（V），输出功率是19.2（W），输出电压是48（V），工作效率是85（%），输出纹波噪音是100，输出电压精度是98（%），电压调整率是5（%），负载调整率是5（%）