

# 充电电源0-48V5A 通信电源

产品名称	充电电源0-48V5A 通信电源
公司名称	杭州煌洋电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:HY-240A-48 类型:通信电源
公司地址	拱墅区登云路639号（杭州电子市场1楼1A071号）
联系电话	86 0571 89901071

## 产品详情

### 主要特点：

该电源输入电压范围宽，内置emi滤波器。输出稳压值可从0v ~ 100%连续调节。输出稳流值可从10% ~ 100%连续调节。输出短路、过流、过压保护；整机过热保护。智能温控风扇散热。产品100%满负载老化。

电源尺寸：199\*110\*49（mm）

### 主要技术参数:

- 1.工作温度 (-10 ~ 50)
- 2.贮存温度 (-20 ~ 70)
- 3.相对湿度:20% ~ 95%
- 4.输入电压:110/220/380v 50hz
- 5.输出电压精度:  $\pm 0.5\%$
- 6.效率:>70 ~ 88%
- 7.负载调整率:  $\pm 0.5\%$
- 8.电网调整率:  $\pm 1\%$

9.纹波电压:<1%

10.散热风机启转温度:45

11.整机过热保护阈值:70

12.输入对机壳耐压: ac1500v

13.输入对输出耐压: ac1500v

14.输出对机壳耐压: ac500v

15.平均无故障时间: 50000h

本产品的品牌是煌洋，型号是HY-240A-48，类型是通信电源，输入电压是110/220（V），输出功率是0-240（W），输出电压是0-48（V），工作效率是78（%），输出纹波噪音是 1，输出电压精度是 $\pm 0.5$ （%），电压调整率是 $\pm 1$ （%），负载调整率是 $\pm 1$ （%），输出电流是0-5