

上海30V10A直流电源/稳压电源/开关电源/笔记本手机维修电源

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 上海30V10A直流电源/稳压电源/开关电源/笔记本手机维修电源 |
| 公司名称 | 东莞市金腾仪器仪表设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌: 型号:PS-3010KD 类型:通信电源 |
| 公司地址 | 中国 广东 深圳市福田区 振华路105栋 |
| 联系电话 | 86 0769 87722745 13802299226 |

产品详情

香港龙威仪器仪表有限公司是开关电源、线性电源、数字及模拟示波器、安规耐压仪、线材测试仪、电阻测试仪、功率计、频率计、数字电桥、音频扫频仪、信号发生器等专业生产加工的有限责任公司,公司总部设在香港荃湾,分厂设在东莞塘厦,香港龙威仪器仪表有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。香港龙威仪器仪表有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临香港龙威电子科技有限公司参观、指导和业务洽谈。如有需要请致电东莞办事处:黄小姐:/0769-87727715 传真号码是:0769-82618128

轻巧型305系列可调开关电源

型号 lw-305kd/lw-305kd

线电压 200-240vac,50hz-60hz

输入电流(在220vac,满负荷时) 0.6a

输出电压范围 0-30v

输出电流范围 0-3a/5a

电压显示精度 $\pm 0.5\%$

电流显示精度 $\pm 0.5\%$

效率 > 85%

电压调整度

负载调整度(10-100%) 50mv

线电压调整度(200-240vac) 20mv

纹波与噪声(p-p) 50mv

电流调整度

负载调整度(10-100%) 20ma

线电压调整度(200-240vac) 20ma

纹波与噪声(p-p) 20ma

其它

操作环境 -10 to + 60 / 30%rh to 90% rh

尺寸 7(宽) x 16(高) x 22(深)cm

重量:1.35kg

裸机仅重1.25kg，轻巧，美观，带载能力强

| 型号 | 输出电压 | 输出电流 | 显示方式 | 显示精度 |
|-----------|-----------|----------|---------|------------|
| lw-305kds | 0-30v连续可调 | 0-5a连续可调 | led数字显示 | ± 1% ± 1个字 |
| lw-303kds | 0-30v连续可调 | 0-3a连续可调 | led数字显示 | ± 1% ± 1个字 |

本产品的品牌是LW，型号是PS-3010KD，类型是通信电源，调制方式是其他，晶体管连接方式是全桥式，输入电压是30（V），输出功率是10（W），输出电压是30（V），工作效率是300（%），输出纹波噪音是.1，输出电压精度是0.1（%），电压调整率是0.1（%）