## 高压扁平卷筒电缆,高柔性电缆,上海科邦特种电缆厂

产品名称	高压扁平卷筒电缆,高柔性电缆,上海科邦特种 电缆厂
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司(厂家直销)
价格	3.60/米
规格参数	型号:KBOFLEX 屏蔽密度:80% 弯曲半径:12×D
公司地址	工厂地址:上海市奉贤区邦日产业园大叶公路72 08号
联系电话	13761372608 13761372608

## 产品详情

高压扁平卷筒电缆使用特性 1、交流额定电压: U0/U

0.45/0.75KV; 工作温度: 105 ; 环境温度: 固定敷设-40 ; 2、电缆安装敷设温度应不低于-25 。

高压扁平卷筒电缆,高柔性电缆,上海科邦特种电缆厂。

高压扁平卷筒电缆产品特点及用途 产品适用于交流额定电压450/750V及以下移动设备机上电器仪表连接线或信号传输,扁电缆两边加钢丝承拉,可根据用户需要在电缆设计中加入光纤作为通信之用,电缆具有阻燃耐热、耐寒、防油、耐腐蚀、柔软、耐磨、抗拉等特性,电缆广泛用于冶金、电力、石油化工、矿山、船舶工业、港口及移动设备制造等行业。

高压扁平卷筒电缆主要技术指标 1、成品电缆导体(R类)直流电阻符合GB 规定;

2、20 时绝缘电阻不小于50M /KM; 3、成品电缆经受交流50HZ 2.5KV/5min电压试验不击穿。 具有高强度抗拉、耐折弯、耐磨、耐油、防紫外线、耐腐蚀、防水、芯线不易断,护套不开裂等一系列优异的性能。可根据客户要求电缆成揽设计内置金属或非金属抗拉耐弯曲导体,替代传统普通电缆,设计理念、特殊材料、特种生产工艺,满足客户的各种使用环境,使用寿命是同类橡套电缆的2-3倍。

OLFLEX FD ROBUST , OLFLEX FD ROBUST C , OLFLEX FD 90 , OLFLEX FD 90 CY , OLFLEX CHAIN 809 , OLFLEX CHAIN 809 CY , OLFLEX FD 891 , OLFLEX FD 891 CY , OLFLEX CHAIN 879 , OLFLEX FD 891 CP

高压扁平卷筒电缆,高柔性电缆,上海科邦特种电缆厂

上海科邦特种电缆厂

公司声明:有问题的电缆绝不出货,严把质量关

公司理念:服务用户,诚信经营

公司宗旨:把优质的电缆产品交到客户手中

单位地址:上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号