

# 12V1A欧规USB四针RGB电源

产品名称	12V1A欧规USB四针RGB电源
公司名称	深圳市柏展轩科技有限公司
价格	13.50/个
规格参数	品牌:BZX 型号:CP1210 类型:高压电源
公司地址	广东省深圳市宝安区福永街道大洋田中粮地产工业园6栋5楼
联系电话	0755-27326383

## 产品详情

类型:外置开关电源 我们生产的电源大致介绍：我们生产的电源适配器：输入电压ac100v—240v 频率50-60hz 输出电压范围为dc5v-48v 输出功率：1-120w 线性调整率：±0.5%max

纹波及噪音 (mvp-p) <1%的输出电压 温度系数 ±0.02%

启动时间 1s(ac230v;输入,i0=100%)电7目国长) 保护时间 20ms (ac230v输入, i0=100%)

过压保护115%-135%电压标称值 过载保护105%-150%的额定功率关机 绝缘耐压:3000v

采用国际大厂ic方案设计，品质稳定，具备完善的过流、过压、短路、过温、过功率保护功能

具防潮、防尘功能 可在-40，+65 环境下稳定的工作 符合rohs 散热方式:自冷 客人须知：

输入电压100-240v输出电压按客户要求（请索取规格书）

纹波系数按客户要求（请索取规格书）输出电流按客户要求（请索取规格书）安规ul fcc pse kc rohs ce

信噪比标准 (db) 工作温度标准 (-20-65 ) 公司文化： 企业使命：做品牌开路先锋为客户创造价值

，在所从事的专业领域内以中国市场为根基，面向全球；以顾客为导向，提供性价比优越的产品与服务

；以互利双赢为目的，与合作者共同发展 企业精神：和谐团结、高效高质、竞争上进，以艰苦奋斗、

埋头苦干、团结拼搏为依托，以科技的力量为最根本，以完善的客户服务体系，更好为您服务

企业目标：零缺陷、零抱怨、零事故，追求一流的品质，力求成为中国电源品质与服务最优企业

经营宗旨：创新寻发展、质量求生存、服务取信誉，全员参与、持续改进、追求客户满意

企业管理：管理数据化、服务人性化，服务从心开始 常规要求：

1、目前我们在做的有 中式 美式 欧式 韩式 英式，澳式等

2、接头尺寸 (dc头尺寸) 我们在做的目前有 5.5x2.5mm； 5.5x2.1mm；

4.0x1.35mm 3.5x1.35mm； 4.8\*1.7mm (6)2.5\*1.7mm 3、常规dc线长 :1.2米;1.5米；1.8米；等

4、常规ac线：两插：中式、美式、欧式、韩式、英式、澳式等

三插：中式、美式、欧式、韩式、英式、澳式等

5、常规ac线长：1.2米，1.5米，1.8米以上需按一定起订量订做出货，包装方式：客户下给订单在数量在5

0只以下，视为样品单；50-200只，视为小批量单，200只以上可按批量生产：每单出货达1.5万元以上运

费由我公司承担，每单出货1.5万元以下运费由客户承担。采用出口的包装方式，单个为白盒包装，再装

入外箱。客人亦可提供特殊尺寸的纸箱，我们按规指定包装 如果客户决得满意：可来电细谈，

电话：0755-27326383 fax：0755-29354292 e-mail:zbchen19820718@126.com qq:1310584105

邮政编码：518103

公司诚征全国代理商，欢迎您的加盟。 售后郑重承诺：向客户提供满意的产品和服务是我们的最高服务宗旨,因此,做好售后服务是我司产品质量管理的重要服务内容。对待客户的任何一个反馈意见和质量咨询,我们都将以认真负责、快速妥善的态度加以对待,以用户为中心,致力于服务的改进、提高、创新、追求尽善尽美的服务,真诚面对每一个客户。 凡购买柏展轩科技电源产品，在收到产品30天内如出现产品质量问题，请您提出异议，我们在规定时间内给予答复。 深圳市柏展轩科技有限公司所有的产品实行一年免费维修，终身维护原则，让客户买的放心，用的舒心。老客户可支持月结，产品用途：产品适用平板电脑，数码相框，加湿器，空气净化器，电子冰箱，led灯具，安防，按摩器,led光电产品、液晶电视、数码相机产品、医疗设备、监控设备、笔记本电脑、家用电脑、小家电。硬盘盒、笔记本

、电动车充电、小型家电、医疗器械、工业装备、灯饰、视听影相、ite;广泛应用于电动车、电池、电动玩具、按摩美容、医疗器械、监控系统、仪器仪表、车载电器、潜水灯、潜水泵、.路由器、交换机、仪表仪器、迷你电视、掌上电脑、网络信息产品、通讯产品、隧道灯、栅栏灯组

、洗墙灯、射灯、幻光灯、软光条、背光灯组等 英文版块： quick details place of origin: guangdong

china (mainland) brand name: kys model number: qmx1201000 output type: dc usage: switching

connection: plug in color: black packaging & delivery packaging detail: blister

bag+clapboard+outer carton delivery detail: 7-10days specifications 12v dc power adapter output: 12v,1a

output power:12w ce,fcc,rohs approved 2years warranty 12v dc power adapter feature: constant voltage

mode(c.v.),super mini size and easyportable,desktoptype. application: digital camera,cd-rom and hub,adsl ap,mini

note book pc,wireless lan station,lcd monitor,hard disk,communication terminals,any portable device or machine etc.

technical parameter: I input

voltage: ac100-240, (50/60hz) I

range voltage: ac90-264, (47/63hz) I

output power: 12w I output

voltage: 12v I output

current: 1a I over current

protection: 120% min I over voltage protection: 120% min

I short circuit protection: auto recovery I load

regulation: ± 5% I inrush

current: cold start, 30a/115vac, 50a/230vac

I leakage current: 0.25ma/240vac

I overload: >105% rated

output power I protection type: hiccup mode, recovers

automatically after fault condition is removed I

overvoltage: 120%-160% I protection

type: clamp by internal circuit I over-

temperature: 140 degree celsius typically I protection type:shut down

o/p voltage, recovers automatically after temperature goes down. general specifications: I

operating temperature: 0-40 ° c I storage temperature:

-20-85 ° c I temperature coefficient: +/-0.03%/ degree celsius ( 0-40 degree celsius)

I humidity: 5~95%rh

I withstanding voltage: ac 3000v(min)(between input and output) 5ma(max)

I insulation resistance dc 500v 100m (min) (between input and output)

I efficiency: 80% min

I vibration: 10 to 500hz, 2g

10mins/1cycle, period for 60mins, each along x,y,z axes factory information factory location: 2b,building

a,xuda industrial park,fenghuang village,fuyong town,baoan district, shenzhen city, guangdong province, china

management certification: iso 9001:2000 contract manufacturing: oem service offered design

本产品的品牌是bzx，型号是cp1210，类型是高压电源，输入电压是110-220（v），输出功率是12（w），输出电压是110-220（v），工作效率是88（%），输出纹波噪音是120，输出电压精度是5（%），电压调

整率是5(%)，负载调整率是5(%)，产品认证是saa，输出电流是1