

# 矿用通风多参数检测仪 静压-8000 ~ 8000

产品名称	矿用通风多参数检测仪 静压-8000 ~ 8000
公司名称	河北沃戈智能电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	名称:矿用通风多参数检测仪
公司地址	河北省泊头市金禄大厦5层
联系电话	15701238857 15701238857

## 产品详情

### 矿用通风多参数检测仪

- 1.风速(m/s) : 0.30 ~ 25.00 , 分辨率 : 0.01 , 误差范围 :  $\pm 0.30$
- 2.温度( ) : -10.00 ~ 60.00 分辨率 : 0.01 , 误差范围 :  $\pm 0.30$
- 3.湿度(%RH) : 0.00 ~ 100.00 分辨率 : 0.01 , 误差范围 :  $\pm 4.00$
- 4.大气压(hPa) : 300.00 ~ 1200.00 分辨率 : 0.01 , 误差范围 :  $\pm 0.40$
- 5.差压(hPa) : -1100.00 ~ 1100.00 分辨率 : 0.01 , 误差范围 :  $\pm 0.10$
- 6.静压(Pa) : -8000 ~ 8000 分辨率 : 1 误差范围 :  $\pm 10$
- 7.甲烷浓度(%CH<sub>4</sub>) 0.00 ~ 4.00 分辨率 : 0.01  
0.00 ~ 1.00 误差范围 :  $\pm 0.10$   
1.00 ~ 3.00 误差范围 : 真值的  $\pm 10\%$   
3.00 ~ 4.00 误差范围 :  $\pm 0.30$
- 8.仪器需取得安标证书、防爆合格证 ,
- 9.可同时配备热线式和叶轮式风速传感器
- 10.具备静压测试功能设备主机为矿用本安型平板电脑 , 与传感器之间采用无线传输。

矿用通风多参数检测仪

风速范围：0.1-15m/s

温度范围：0-+45

大气压力：700-1200hPa

数据存储时间 8h

防护等级：IP65