

温州线路板厂94HB/CEM-1单面pcb纸板加工

产品名称	温州线路板厂94HB/CEM-1单面pcb纸板加工
公司名称	温州市诚欣电路板厂
价格	面议
规格参数	加工定制：是： 型号：PCB:机械刚性：刚性 层数：单面:基材：铜
公司地址	温州市瓯海瞿溪东片工业区瞿任路75号（第一层）
联系电话	86-0577-13175602506 13175627547

产品详情

产品名称：纸板，棉质板，pcb线路板

材料：94hb，cem-1

温馨提示：产品价格仅供参考，详情来电旺旺咨询！

产品图片

产品说明

公司制程能力：

表面工艺处理: 热风整平、模冲、铣床成型 喷铅锡、喷环保锡/无铅锡、电镀镍、电金/化学沉金/化金、化学沉银/化银、松香、印助焊剂、碳桥/碳手指、碳灌孔 制作层数:单面,双面 最大加工面积:单面:800mm × 450mm;双面:580mm × 580mm; 板厚:最薄:0.4mm;最厚:3.0mm 最小线宽线距:最小线宽:0.15mm;最小线距:0.2mm 最小焊盘及孔径:最小焊盘:0.8mm;最小孔径:0.4mm 金属化孔孔径公差:pth hole dia.tolerance 直径 $0.8 \pm 0.05\text{mm}$ > 直径 $0.8 \pm 0.10\text{mm}$ 孔位差: $\pm 0.05\text{mm}$ 抗电强度与抗剥强度:抗电强度: 1.6kv/mm;抗剥强度:1.5v/mm 阻焊剂硬度: > 5h 热冲击:288 10ses 燃烧等级:94v0防火等级 可焊性:235 3s在内湿润翘曲度 $t < 0.01\text{mm/mm}$ 离子清洁度 < 1.56微克/平方厘米 基材铜箔厚度:1/3oz、1/2oz、1/1oz、h/hoz、1oz、2oz、3oz 电镀层厚度:镍厚5-30um 金厚0.015-0.75um

可靠性测试：开/短路测试、阻抗测试等

阻焊颜色：绿色、黑色、蓝色、白色、红色、黄色、紫色等

字符颜色：白色、黑色等

v 割：角度：30度、35度、45度 深度：板厚 2/3 常用基材:普通纸板:94hb(不防火)、fr-1(防火)、fr-2(防火)、防火玻纤板材:22f(半玻纤)、cem-1(半玻纤)、cem-3(半玻纤)、fr-4(全玻纤)、铝基板 客供资料方式:gerber文件、powerpcb文件、protel文件、pads2007文件、autocad文件、orcad文件、pcbdoc文件、样板等。

公司简介

温州市诚欣电路板厂座落于瞿溪东片工业区,创建于1998年,历经十几年的艰苦创业,本公司现已发展为一家在全国范围内颇有名气的专业生产各种高精度印制线路板厂家。

公司占地面积800多平方米,厂房面积2000平方米,固定资产1000多万元,现有各种先进设备,职工100多人,拥有一批实力雄厚的工程技术人员及国内一流的线路板设计,生产、检测设备,形成年产量近6万平方米的生产力。

凭着公司的不断开拓进取,销售网络得到了长足的发展,市场遍布全国,产品已从本省逐步拓展到全国10多个城市。我厂将继续凭借“以诚为本,科技创新”的经营理念,以高品质、高效率的生产方式,来感谢国内外新老客户多年来对我厂始终如一的支持和信赖,愿我们携手共进、继往开来,为繁荣我国的电子制造业面共同努力,共创辉煌!

联系方式

联系人：姜先生（运营部经理）电话：86-0577-86130812

传真：86-0577-86132528移动电话：18072118808

qq:148263909

地址：浙江省温州市瓯海区瞿溪东片工业区瞿任路75号邮编：325016

本产品的加工定制：是是品牌：诚欣，型号：PCB是机械刚性：刚性，层数：单面是基材：铜，绝缘材料：有机树脂是绝缘层厚度：薄型板，阻燃特性：HB板是加工工艺：电解箔，增强材料：玻纤布基是绝缘树脂：环氧树脂(EP)，产品性质：热销是营销方式：厂家直销，营销价格：低价是表面工艺：印助焊剂，化银，松香，喷锡，基材铜箔厚度：1/3OZ、1/2OZ、1/1OZ、H/HOZ、1OZ、2OZ、3OZ是板材厚度：0.4mm-3.0mm