

蓝牙模块PCB机板11UH876

产品名称	蓝牙模块PCB机板11UH876
公司名称	东莞市诺盈电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:NY-098K 型号:88-08
公司地址	广东 东莞市 谢岗镇谢岗围金川工业园
联系电话	076982830922 13509837465

产品详情

东莞市诺盈电子有限公司:是一家研发和生产单双面板,多层电路板及fpc软性板,铝基板的企业,成立于2004年,从东莞市塘厦迁置交通便利谢岗镇,为您提供生产高品质线路板,可按原理图设计、抄板、可24小时加急出样,本公司拥有各种进口的生产设备,高素质的工程人员。能给你带来更方便快捷.公司产品广泛用于电脑、通讯、航空、家电、数控、医疗、数码产品、仪器仪表等高科技领域,产品全面通过ul认证, mic、min标准,通过iso-9001质量体系认证、欧盟rohs,reach产品认证,产品主要销往国内市场,欧美等市场。电话:0769-82830922 传真:0769-82830833

联系人: 业务经理:李密君 013509737465 qq:1037824890

联系人: 业务主辨:赖俊池013929416619 qq:1334504786

地址:东莞市谢岗镇金川工业园

网址:www.dgnyd.com

pcb生产工艺制程

1、表面工艺:喷锡、无铅喷锡、电镀镍/金、化学镍/金等、osp膜等。 2、pcb层数layer 1-8层

3、最大加工面积 单面/双面板500mmx450mm,铝基板1200mm*500mm

4、板厚 0.1mm-3.0mm最小线宽 0.1mm最小线距 0.1mm 5、最小成品孔径 0.15mm 6、最小焊盘直径 0.5mm 7、金属化孔孔径公差pth hole dia.tolerance

$0.8 \pm 0.05\text{mm} > 0.8 \pm 0.10\text{mm}$ 8、孔位差 $\pm 0.05\text{mm}$

9、绝缘电阻 $> 10^{14}$ (常态) 10、孔电阻 300μ

11、抗电强度 1.6kv/mm 12、抗剥强度 1.5v/mm 13、阻焊剂硬度 $> 5\text{h}$

14、热冲击 > 288 10sec 15、燃烧等级 94v-0 16、可焊性

235 3s在内湿润翘曲度 $t < 0.01\text{mm/mm}$ 离子清洁度 < 1.56 微克/cm²

17、基材铜箔厚度：0.5oz、1oz、2oz 18、镀层厚度：一般为25微米，也可达到36微米
19、常用基材：fr-4、22f、cem-1、94vo、94hb 铝基板 fpc软板 20、客供资料方式：gerber文件、powerpcb文件、protel99se文件、pads2007文件、autocad文件、orcad文件、pcbdoc文件、样板等

希望能和您成为合作伙伴

本产品的加工定制是是，品牌是NY-098K，型号是88-08，机械刚性是刚性，层数是双面，基材是fr-4，绝缘材料是有机树脂，绝缘层厚度是常规板，阻燃特性是V1板，加工工艺是电解箔，增强材料是合成纤维基，绝缘树脂是环氧树脂(EP)，产品性质是新品，营销方式是厂家直销，营销价格是特价