

步进电机4A线路板驱动 松邦

产品名称	步进电机4A线路板驱动 松邦
公司名称	北京欧特利机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:松邦 型号:松邦
公司地址	北京市昌平区回龙观镇建材城西路87号2号楼16层1单元1603室
联系电话	13651000988

产品详情

bj-4sb驱动器 一、实物图： 二、概述：

- 1、bj-4ss驱动器结构简单使用方便，可以很方便在大电流步进电机中使用。 三、驱动器的使用及说明：
- a、输入电源接口：采用一组稳定电源直流供电，电压值应当和电机标称值一致，范围为额定电压为dc50v，额定电流为4a，如使用电压高于电机标称值时，应当在电机线与驱动器输出接口处串接适当功率电阻，电阻值以使用电压除以电机电流减去电机静态电阻值计算。 b、
电机接口:对于四相五线、公共端接com，其余四线与o1、o2、o3、o4相接。
对于两相六线电机，中间白、黑两抽头接com，其余同上。
对于四相八线电机，所有短线接com端，其余同上。
- c、输入信号接口:bj-4sb步进电机驱动器的接口电路采用光耦信号隔离. d、三相电机四根线（三个信号线，一个电源线），接驱动板时三根线分别接到out1，out2，out3；最后一根线接到电源的正极。 e、注意：在接电机之前一定要用万能表查看你的每一项的静态电阻值，用你的电压除以这个值得到的就是电流值，电值不能超过4a。如果超出这个值请加上一定值的线流电阻或者改变低电压供电。 四、外形尺寸：

本产品的加工定制是是，品牌是松邦，型号是松邦，机械刚性是柔性，层数是单面，基材是铁，绝缘材料是金属基，绝缘层厚度是薄型板，加工工艺是电解箔，营销方式是厂家直销，营销价格是低价