

日本旭化成PA66 (材料性能简介)

产品名称	日本旭化成PA66 (材料性能简介)
公司名称	上海茗塑国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	日本旭化成:总代理 日本旭化成:一级代理商
公司地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611室J (注册地址)
联系电话	13636543557 13636543557

产品详情

日本旭化成进口食品级PA66 1402S日本旭化成- 厂家(产地):日本旭化成 用途级别:电子电器部件
牌号:1402SH 旭化成食品级PA66 1402S 旭化成尼龙的起源:旭化成是亚洲*的全综合PA66生产商。

PA66 日本旭化成90G55 高强度和刚性，玻璃纤维含量为55%，

PA66 日本旭化成14G25 加纤25%增强，注塑级抗疲劳性

PA66日本旭化成14G33加纤33%增强，注塑级，高强度

PA66 日本旭化成54G33加纤33%增强，注塑级，耐抗冲击性

PA66 日本旭化成53G33加纤33%增强，注塑级，高强度高刚性

PA66 日本旭化成FR370 阻燃V0,注塑级，好的防火原料

POM日本旭化成3013A高粘度等级，耐候性等级抗紫外线。管件，辊子，汽车外部零件。

POM日本旭化成4013A中粘度，抗紫外线。手柄及其他汽车内部零件。

POM日本旭化成5013A抗紫外线.门手柄，镜框

POM日本旭化成GA510玻纤GF10%用途：底盘，控制杆

POM日本旭化成GA520玻纤GF20%用途：开关主体

POM日本旭化成GN705玻纤GF25%用途：汽车开关主体，辘子，泵零件

POM日本旭化成2010***抗冲击，滑雪绑扎件，夹子，扇型齿轮

POM日本旭化成3010高抗冲击，滑雪绑扎件，辘子，扇型齿轮

POM日本旭化成4060低摩擦，低噪音，电机零件

POM日本旭化成5010标准流动性，齿轮，凸轮