

日本东丽（PA66系列）授权代理商

产品名称	日本东丽（PA66系列）授权代理商
公司名称	上海茗塑国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	日本东丽:总代理 日本东丽:一级代理商
公司地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611室J（注册地址）
联系电话	13636543557 13636543557

产品详情

日本东丽PA66(塑料)代理商 中国 阻燃尼龙

日本东丽PBT PA66 PPS LCP代理商 日本东丽PBT PA66 PPSLCP总代理商(三证):TORAY日本东丽总代理商上海茗塑国际贸易有限公司,秉承客户至上、品质,以的经营理念与您携手前进、

PA66/CM3001G-30/日本东丽,重要参数：密度:1.37 g/cm³吸水率:0.6 %缺口冲击强度:9 断裂伸长率:5 %弯曲强度:254.9 MPa。

PA66/CM3001-N/日本东丽，重要参数：密度:1.13 g/cm³吸水率:1.2 %缺口冲击强度:5 硬度:119 热变形温度:220 。

PA66/CM3004G-30/日本东丽，重要参数：密度:1.59 g/cm³吸水率:0.4 %断裂伸长率:5 %弯曲强度:244.118 MPa弯曲模量:9137.26 MPa。

PA66/CM3004-V0/日本东丽，重要参数：密度:1.18 g/cm³吸水率:1.1 %弯曲强度:118.63 MPa弯曲模量:3382.35 MPa热变形温度:244 。

PA66/CM3006/日本东丽，重要参数：密度:1.135 g/cm³吸水率:1.2 %断裂伸长率:90 %弯曲强度:112.745 MPa弯曲模量:2843.14 MPa。

PA66/CM3006G-30/日本东丽，重要参数：密度:1.37 g/cm³吸水率:0.6 %拉伸强度:190 MPa断裂伸长率:4.5 %弯曲强度:275 MPa。

PA66/CM3801G15/日本东丽，重要参数：密度:1.22 g/cm³成型收缩率:0.75 %缺口冲击强度:168
拉伸强度:132 MPa断裂伸长率:5.3 %。

PA66/CM1011G-45/日本东丽，重要参数：密度:1.5 g/cm³吸水率:0.9 %缺口冲击强度:15 断裂伸长率:5
%弯曲强度:284.314 MPa。

PA66/CM3001G-15/日本东丽，重要参数：密度:1.26 g/cm³吸水率:1 %缺口冲击强度:6 断裂伸长率:4
%弯曲强度:156.863 MPa。

PA66/CM3001G-45/日本东丽，重要参数：密度:1.5 g/cm³吸水率:0.4 %缺口冲击强度:10 断裂伸长率:5
%弯曲强度:294.118 MPa。

PA66/CM3003/日本东丽，重要参数：缺口冲击强度:3 断裂伸长率:10 %弯曲模量:2843.14
MPa阻燃等级:0。

PA66/CM3003G-R30/日本东丽，重要参数：密度:1.38 g/cm³吸水率:0.6 %缺口冲击强度:9 弯曲强度:225.49
MPa弯曲模量:8823.53 MPa。