

热线电话耦合器TH804B 四路电话耦合器 实体店

产品名称	热线电话耦合器TH804B 四路电话耦合器 实体店
公司名称	广州癸新数码科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:福川 型号:TH-804B
公司地址	广州市天河区天河路594号1603房
联系电话	020-85272486 18928806913

产品详情

技术性能本产品为专业热线电话接入与控制装置，可供各类广播电台、电视台在直播节目中使用，也可适用于电话会议、电话录音等场合。提供四路电话接入，采用微电脑芯片及电子开关技术，各路控制相互独立，切入切出操作方便灵活，最多可实现四路电话同时接入，听众与主持人，听众与听众之间既可设置成多方通话、自由交谈，也可实行通话保持，分别交谈。提供主备两个直播室的音频及控制接口，用户只需加配一个控制小盒及相应的控制电缆，即可实现两个直播室分时共享一套热线装置。每一路均设有消侧音调节开关，能获得较好的电话音质，避免有害声反馈。在导播及主持人控制小盒中内置通话装置，包括麦克风与扬声器（主持人可将通话输出换接至调音台或耳机分配器），并设有通话按钮，使得内部通话变得非常方便。无导播模式适合于只有主持人在场的情况下自动接听和切换热线电话（该功能需于用户提出后定制）。技术指标？ 音频输入：（来自直播室）10k 平衡 0dbu 6.35mm三芯插头 音频输出：（到直播室）20 平衡 0dbu 6.35mm三芯插头（混合输出）600 不平衡 -10dbv 6.35mm三芯插头（耳机）16 6.35mm三芯插头（内部通话输出）8 不平衡 -10dbv 6.35mm三芯插头 频响：300hz--3khz 失真：1% 信噪比：70db（不计电话线路噪音） 侧音抑制：45db 主机大小：19英吋1u标准机箱 电源消耗：10w

更多同类商品...th804电话耦合器(停产)【热线电话耦合器】提供四路电话接入，采用微电脑芯片及电子开关技术，各路控制相互独立，切入切出操作方便灵活，最多可实现四路电话同时接入，听众与主持人，听众与听众之间既可设置成多方通话、自由交谈，也可实行通话保持，分别交谈提供主备两个直播室的音频及控制接口，用户只需加配一个控制小盒及相应的控制电缆，即可实现两个直播室分时共享一套热线装置每一路均设有消侧音调节开关，能获得较好的电话音质，避免有害声反馈在导播及主持人控制小盒中内置通话装置，包括麦克风与扬声器（主持人可将通话输出换接至调音台或耳机分配器），并设有通话按钮，使得内部通话变得非常方便“无导播”工作模式，在导播缺席情况下仍可进行热线节目【耦合器控制盒】技术指标：音频输入：（来自直播室）600 平衡0db6.35三芯插头音频输出：（到直播室）600 平衡0db6.35三芯插头（混合输出）600 不平衡 -10db6.35三芯插头（耳机）100 6.35三芯插头（内部通话输出）4 不平衡 -10db6.35三芯插头频响：300hz--3400hz失真：1%信噪比：70db（不计电话线路噪音）侧音抑制：45db主机大小：19英吋1.5u标准机箱电源消耗：10w

本产品的加工定制是否，品牌是福川，型号是TH-804B，种类是调制转换器，波段范围是远红外，运转方式是连续式，激励方式是化学式，工作物质是固体，光路径是透过型外光路，输出形式是NPN三极管

型，速度是低速，通道是多通道