

绵阳超光机械手动可调光衰减器

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 绵阳超光机械手动可调光衰减器 |
| 公司名称 | 绵阳超光通信有限公司 |
| 价格 | 260.00/只 |
| 规格参数 | 品牌:cofiber 型号:MVOA |
| 公司地址 | cofiber602@cofiber.net |
| 联系电话 | 86-08162384466 13458327865 |

产品详情

1310/1550机械式可调光衰减器，单模可调光衰减器，低插损光衰减器，多模可调光衰减器，850nm光衰减器

features 宽衰减范围 高精度 低插入损耗 高回损 波长/偏振不敏感性 尺寸紧凑 applications 传感器 功率均衡器 实验室测试 增益平坦滤波器 光传输系统 环境稳定性好 性能稳定可靠

性能指标

| 参数 | 指标 |
|----------|-----------------|
| 工作波长(nm) | 1260~1620 或客户指定 |
| 插入损耗(db) | < 1.0 |
| | |

| | |
|------------|---------------------|
| 可调衰减范围(db) | >65 |
| 偏振相关损耗(db) | <0.15 (<15db衰减范围) |
| | <0.25 (16~65db衰减范围) |
| 回波损耗(db) | >45 (upc) >50(apc) |
| 工作功率(mw) | 300 |
| 工作温度() | -5~70 |
| 储存温度() | -40~85 |
| 光纤类型 | 9/125 μ m |
| 封装尺寸(mm) | 15.0x15.5x5.0 |

注：在常温条件下，光衰减器的损耗不包括连接器，熔接器及端面损耗

本产品的加工定制是是，品牌是cofiber，型号是mvoa，种类是衰减器，输出波长是1260-1650（nm），衰减范围是0-60db