

供应 5100 FEP 美国杜邦 高流动 反射率高 阻燃

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 供应 5100 FEP 美国杜邦 高流动 反射率高 阻燃 |
| 公司名称 | 东莞市湘亿新材料有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东东莞樟木头镇先威路75号商务中心6栋115号 |
| 联系电话 | 15626872699 15626872699 |

产品详情

电气和机械性能：该树脂提供低压应用所需的电气和机械性能，适用于小规格电线上高速挤出薄涂层，特别是双绞线结构。

熔体流动速率：与大多数其他含氟聚合物树脂相比，Teflon FEP 5100具有更高的熔体流动速率，可以实现更高的挤出速度和更轻松的加工，使其成为生产薄壁挤压件的经济高效的替代品。

耐热性：特氟龙涂膜具有优良的耐热和耐低温特性，短时间可耐高温到300℃，一般在240℃~260℃之间可连续使用。

不粘附性能：即使是很薄的膜也显示出很好的不粘附性能。

滑动性和耐磨性：具有较低的摩擦系数和在高负载下优良的耐磨性能。

耐腐蚀性：几乎不受药品侵蚀，可以保护零件免受各种化学腐蚀。

此外，FEP 美国杜邦 5100还具有平衡的加工性能和性能，是许多应用的理想选择。例如，它可用于高频电缆和小型注塑件的生产，以及工业和医疗油管、注射或吹塑件等领域。

总的来说，FEP 美国杜邦 5100 是一种具有优异性能的高分子材料，在电气、电子、化工、医疗等多个领域都有广泛的应用。