

冷轧取向电工钢 B18P075 硅钢卷批发零售

产品名称	冷轧取向电工钢 B18P075 硅钢卷批发零售
公司名称	上海鹿程国际贸易有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	材质:硅钢 规格:0.18*1200*C 上海:宝武
公司地址	上海 上海市宝山区萧月路7号一层A870室
联系电话	13764370568 13764370568

产品详情

宝钢可以提供从变压器铁心设计材料选择到

变压器制造，包括：

核心设计中的材料选择，以控制性能和成本；

从成本和性能角度优化钢材和结构；

为核心制造提供技术支持，以确保最佳性能；

推荐新产品和新技术，提高变压器产品的竞争力。工作经验：40多年前从事晶粒取向电工钢，具有完整的研发、制造和应用能力

产品：产品种类繁多，包括对流、高磁导率、畴细化、低磁致伸缩和无铬酸盐

涂层晶粒取向电工钢

等级：铁损P1.7/50低于0.55W/kg的最高级

能力：中国有史以来第一家开发出具有

制造100%优质晶粒取向电工钢。晶粒取向电工钢产量居世界第一。宝钢不断更新和改进性能

变压器用产品数据库，为自定义ers提供一系列来自机械性能的全套数据

和基本磁性能下的特殊性质

工作条件根据不同的要求，

宝钢可以为客户提供性能数据

原始曲线和其他形式的数据库。GB20052-2020新能源效率一级产品

S15-M-200/10、S15-M-400/10变压器成功投产

用高等级GO电工钢B18R055制造，

B20R060，其空载损耗和负载损耗均满足

新的1级变压器的要求。宝钢高级晶粒取向电工钢B27R090

成功应用于双百万变压器的制造

ODFPS-1000000/1000用于超高压交流输电

项目包括空载损耗在内的所有变压器特性，

空载电流和噪声符合设计要求。宝钢优质晶粒取向硅钢B23R075

已成功应用于转炉生产

昌吉-古泉±1100kV特高压直流输电变压器

国家电网项目。空载损耗、空载电流和噪音

变压器的各项性能完全符合技术要求。

无机涂层，S/T2 涂层为磷酸盐和二氧化硅为主的无机成分混合物。

该涂层具有较高的耐热性，在干的氮气或者干的氮氢混合保护气氛中可以承受 850 消

除应力退火。

对绝缘油、清漆、机械油、制冷气体等有高耐腐蚀性。

无 Cr 环保涂层,H,涂层成分中不含 Cr 元素