

冲击继电器ZC-23A 冲击继电器

产品名称	冲击继电器ZC-23A 冲击继电器
公司名称	上海续源电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围: 品牌:续源 型号:冲击继电器ZC-23A
公司地址	上海市奉贤区柘林镇窑桥村720号第二幢107室
联系电话	18601739328 13587704219

产品详情

供应上海续源供应zc-23a冲击继电器

供应zc-23a冲击继电器说明书_接线图_价格_工作原理的详细信息

工作原理：整流型继电器输入信号：直流继电器控制形式：有触头继电器防护特征：封闭式产品认证：ccc型号：zc-23a额定工作电压：24.48.110.220v额定工作电流：5a

供应zc-23a冲击继电器说明书_接线图_价格_工作原理一、应用范围zc-23a冲击继电器(以下简称继电器)，广泛用于直流操作的继电器保护及自动控制回路中，作为集中控制信号元件。二、主要技术参数 额定电压：dc 220v、110v、48v、24v。 最小冲击动作电流：zc-23型不大于0.16a，zc-23a型不大于0.015a。 最大稳定电流：zc-23型为3.2a，zc-23a型为1.5a。 功率消耗：在变流器bl一次绕组通最大稳定电流时，其功率消耗不大于7w；出口继电器zj在额定电压下，动作状态时功耗不大于10w。三、内部接线图注：如果需要冲击自动复归的回路中，可以利用两台冲击继电器反串接线（如图3）来实现，但信号回路中必须为线性电阻的情况下，可实现冲击自动复归。四、外形及开孔尺寸zc-23，zc-23a采用jk-2壳体，外形及开孔尺寸详见附图。

本产品的应用范围是冲击，品牌是续源，型号是冲击继电器ZC-23A，额定电流是5A，额定电压是24.48.110.220V