

带芯人孔生产厂家选禹拓

产品名称	带芯人孔生产厂家选禹拓
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县靖远东路与高城大街交叉口（注册地址）
联系电话	0317-6189981 13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 我公司是华北地区大型的垂直吊盖人孔生产厂家,拥有较强的技术实力,良好的服务是我们赢得市场的基础,我们耐心倾听用户的每一个建议,始终以“ 互利互动、共同发展 ” 为销售理念,你的建议是我们进步的方向禹拓管件厂励志做垂直吊盖人孔生产厂家,是您诚实的合作伙伴,欢迎来人来电洽谈业务.

人孔是常见一种人孔法兰,是不需要带有压力的人孔,常见的是安装于罐顶,在建罐、清罐、倒罐时的一种出入口,而人孔法兰的强度和密封是较为的,相对于带压人孔法兰来讲,常压人孔法兰强度与密封性都比一般的人孔法兰好。人孔法兰的通常分为直通人孔、三通人孔、四通人孔和斜通人孔,斜通人孔法兰又分为。斜通人孔法兰的角度,可适用于 $\pm 7.5^\circ$ 范围以内。特殊功能:耐腐蚀,耐高压,弹性好,钢度值低,执行标准:GB系列(标准)、JB系列(机械部)、HG系列(化工部)、BS4504(英标)、ASMEB16.5(美标)、DIN(德标)、JIS(标)。人孔因位于油罐下部,人孔承受很大的液体压力,为了防止渗漏,对人孔的安装质量必须严格要求。法兰和盖板上加工有密封水线,在施工中要注意保护,以免在使用时发生渗油。每次拆下人孔时要做标记,以免再装时错位,影响严密、安装人孔盖板上螺母时,要成对角均匀用力,以防盖板变形或用力不均而造成的渗油。

垂直吊盖人孔是安装于储罐壁及油罐的灌顶或者下部,是制作工人或维修工人在建罐、清罐、倒罐、维修时的出入口,而人孔的强度和密封是技术关键。公司拥有生产设备,的生产技术,为您提供高质量人孔系列产品,质量高,速度至上是本公司的宗旨,性价比更胜一筹,我们愿意和您一起去追求,欢迎广大客户来电来函。常压人孔是普通的人孔,是不带压力的人孔,一般安装在罐顶,不锈钢水平吊盖人孔,是制作工人或者修护工人在建罐、清罐、倒罐时的出入口,而人孔的强度和密封是技术关键,但先对于带压人孔来说,灌顶用水平吊盖人孔,常压人孔强度和密封性要求次之。人孔的安装应与进出油管线相隔不大于90。当只设一个人孔时,人孔,应将其置于罐顶透光孔的对面;当设2个人孔时,平焊法兰水平吊盖人孔,其中一个设在透光孔的对面,另一个应至少与个人孔相隔90。