

广州供应46寸6.7mm超窄边拼接屏，三星A+面板，液晶拼接大屏

产品名称	广州供应46寸6.7mm超窄边拼接屏，三星A+面板，液晶拼接大屏
公司名称	深圳市欣创鑫电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:欣创鑫 频率:60Hz 分辨率:1920*1080
公司地址	深圳市光明区公明街道李松荫社区第二工业区第22栋801
联系电话	13723471063 13723471063

产品详情

欣创鑫液晶46寸超窄边拼接屏

欣创鑫全系列拼接屏，专为各行业领域打造，用来拼接出极具震撼力的大屏，窄边设计，无缝拼接，画质清晰，色彩还原度高，支持多种信号输入，是您会议、指挥、监控、展示的最佳选择。

46寸超窄边拼接屏产品特性

工业级设计，六万小时不间断工作，性能稳定

高分辨率，高对比度，超宽视角

超窄边设计，双边拼缝仅3.5mm

采用直下式LED背光系统

内置拼接控制器可实现图像拼接显示功能

采用3D数字化图像处理内核，**监控更多细节

图像信号增益功能,更加稳定正确的图像控制,实现图像真实还原,提高系统可信赖性

信号接口齐全，支持 CVBS(BNC)、HDMI、VGA、DVI 输入

支持电脑集中控制，可通过电脑进行拼接单元参数调整

自动智能温控系统，节能环保，使拼接单元具有更高的稳定性和可靠性

全金属外壳，防静电,防磁场，防强电场干扰

标准机柜安装结构,标准化、模块化可实现快速拼接安装

产品详情参数

详细技术参数

液晶面板	型号	46" DID LCD Panel (对角线 1167 mm)
------	----	---------------------------------

	物理分辨率	1920 × 1080(H × V)
	像素间距	0.53025 × 0.53025(mm)
	亮度	500 (cd/ m)
	对比度	4000:1
	响应时间	6ms
	显示色彩	16.7M
	视角	178 ° (H) / 178 ° (V)
图像	屏幕比例	16:9
	画质补偿技术	LTI、CTI
	运动补偿技术	AUTO MOVE
	滤波器	3D 梳状滤波，数字降噪
	视频制式	PAL、NTSC
信号信源	复合视频输入	CVBS(BNC) × 1 ;
	复合视频输出	CVBS(BNC) × 1 ;
	数字信号输入	HDMI × 1 ; 1920x1080@60Hz 向下兼容
	电脑信号输入	VGA(DB-15) × 1 ; 1920x1080@60Hz 向下兼容
内置拼接控制器	电脑集中控制接口	RS232
	功能	信号任意组合拼接显示，整屏拼接显示，单屏独立显示，局部拼接显示，VI/CVBS环通显示（复制），一路信号任意窗口漫游、缩放，边框消隐、
系统	自动温控系统	自动根据设定的工作温度和实际机器温度，控制风扇的运转、降低噪音、能耗、提高液晶拼接单元的稳定性和可靠性
	图像信号增益	更加稳定正确的图像控制，实现图像真实还原,提高系统可信赖性
	操作方式	电脑集中控制
电源	宽电压设计	100~240V
	功耗	160W
重量	整机毛重	约 31Kg(含包装)
	整机净重	约 22Kg
环境	存储温度	-20 ~65
	工作温度	0 ~55
	工作湿度	10%~90%

告城深圳中电的拿电子科林有限公司身店信相 店外店信相，数家好牌 液晶店信相 点成信相 器件信相
商城信相
的梯信相 信相