

24V转230V微型并网逆变器200W

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 24V转230V微型并网逆变器200W |
| 公司名称 | 温州市尚高新能源科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 建议零售价: 加工定制:是 品牌:SUG |
| 公司地址 | 乐清市柳市镇翔金垟工业区(乐清市天仑通讯设备有限公司内) |
| 联系电话 | 13912318872 |

产品详情

基本性能1. 适用于18v/36v电池板, vmp: 18-21v, voc:20-24vdc2. 适用于小型风能并网发电, 风能发电输入电压:24vdc.3. 高速mppt锁定技术, 效率高于99%.4. 高频隔离变压器, 效率和安全性能高.

参数

| 型号 | sm-200-18 | sm-300-18 | sm-400-18 | sm-500-18 | sm-600-18 |
|---------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 额定功率 | 200w | 300w | 400w | 500w | 600w |
| 电池板 | vmp:18-21v voc:20-24v | | | | |
| 输入电压范围 | 10.5-28v | | | | |
| mppt 电压 | 15-23vdc | | | | |
| 最大输入电流 | 20a | 25a | 30a | 35a | 45a |
| 输出电压范围 | 120vac(90-140vac) 或者 230vac(190-260vac) | | | | |
| 频率 | 50hz/60hz 自动识别 | | | | |
| 功率因素 | >97.5% | | | | |
| thd | <5% | | | | |
| 相位差 | <1% | | | | |
| 防水等级 | 室内设计 | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|--|
| 最高效率(110v) | 90% | 90% | 88% | 87% | 85% | |
| 稳定效率(110v) | 88% | 87% | 86% | 84% | 84% | |
| 制冷方式 | 风扇 | | | | | |
| 最高效率(220v) | 91% | 90% | 88% | 87% | 85% | |
| 稳定效率(220v) | 89% | 88% | 87% | 85% | 85% | |
| 保护功能 | 孤岛保护，短路保护，欠压保护，过压保护，过温保护 | | | | | |
| 工作温度 | -25 - 65 | | | | | |
| emc | en61000-6-3:2007en61000-6-1:2007 | | | | | |
| grid disturbance | en50178+en62109+vde126-1-12 | | | | | |
| grid detection | din vde 1026 ui1741 | | | | | |

联系人：卢乐强地 址：浙江省乐清市宋湖工业园区汇丰路67号电 话：0577-62552297 传
真：0577-62383068手机：15825682186 qq: 2798070730

本产品的建议零售价是¥450.00，加工定制是是，品牌是SUG，型号是SM-200-242，类型是煤电逆变器，产品认证是CE，电路拓扑结构是推挽式，输出电压波形是正弦波，输入电压范围是24（V），输出电压是230（V），输出功率是200（W），逆变效率是>90（%）（%），电压调整率是±10（%）（%），负载调整率是130（%）（%）